

TP-Link VIGI C340 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2560 x 1440 pikseli Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: VIGI

Preces kods: VIGI C340(4MM)

Modeļa nosaukums : VIGI C340



TP-Link VIGI C340. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,005 lux, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 79°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 43°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Noteikt attālumu: 80 m, Novērošanas attālums: 33 m, Atpazīt attālumu: 16 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Smart IR	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Audio	
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēti skaļruņi	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Audio sistēma	2 joslu
Dizains		Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Formas faktors *	Lode (forma)	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Parauga ātrums	8 kHz
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	52 dB
LED indikatori	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Apvalka materiāls	Plastmasa	Datu pārraides ātruma diapazons	64 - 4000 Kbit/s
International Protection (IP) code	IP66	Tīklošana	
Kamera		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Minimālā iluminācija	0,005 lux	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Lēcas skata leņķis, horizontāls	79°	Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Lēcas skata leņķis, vertikāls	43°	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Lēcas skata leņķis, diagonāls	93°		
Slīpuma leņķis	-90 - 90°	Wi-Fi *	✗
Panoramēšanas diapazons	-90 - 90°	Bluetooth *	✗
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/10000 s	Tiešs skatiens	✓
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Vienlaikus tiešraides kanālu skaits	3 kanāli
Attēla sensors		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Sensoru skaits	1	Iebūvēts cietais disks *	✗
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Integrēts karšu lasītājs	✓
Progresīvā izvērse	✓	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Sensora tips *	CMOS	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Panorāmas kamera		Savienojamība	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR) (panorāmas kamera)	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma		DC ieejas ligzda	✓
Lēcu skaits *	1	Drošība	
Noteikt attālumu	80 m	Aizsardzība ar paroli	✓
Novērošanas attālums	33 m	Video kustības uztveršana	✓
Atpazīt attālumu	16 m	IP adreses filtrēšana	✓
Maksimālais atvērums	1,6	HTTPS šifrēšana	✓
Identificēt attālumu	8 m	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Fiksēts fokusa garums	4 mm		

Nakts redzamība		Vadības īpašības	
Nakts redze *	✓	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamības attālums	30 m	Atiestates poga	✓
LED tips	IR	Energijas pārvaldība	
LED izgaismojumu skaits	2	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Infrasarkano staru garums	850 nm	Enerģija patēriņš	3,4 W
Video		Strāvas patēriņš (maks)	7 W
Maksimālā izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	DC izejošais spriegums	12
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Ārējās vides apstākļi	
Atbalstītie video formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Kadru ātrums	30 fps	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video straumēšana	✓	Svars&dimensijas	
Skaņas samazināšana	✓	Platums	78 mm
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana	Dziļums	70 mm
Privātuma maskēšana	✓	Augstums	174 mm
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Svars	195 g
Bitu pārraides ātrums	256 Kbps - 4 Mbps	Informācija par iepakojumu	
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Iepakojuma platums	128 mm
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Iepakojuma dziļums	218 mm
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Iepakojuma augstums	103 mm
Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓	Iepakojuma svars	420 g
		Iepakojuma tips	Kaste
		Ilgtspēja	
		Ilgtspējas atbilstība	✓
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Manuāls	✓



4897098688663



4897098688625

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.