



Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Iekšējai un ārējai 1920 x 1080 pikseli Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: SD5A232GB-HNR

Modeļa nosaukums :
SD5A232GB-HNR

Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Iekšējai un ārējai, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 58.4°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 33.4°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optiskā tālummaiņa: 32x, Digitālā tālummaiņa: 16x, Fokusa garums: 4.5 - 144 mm

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējai un ārējai		
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Kadru ātrums	30 fps
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Video straumēšana	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Skaņas samazināšana	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	2D trokšņu slāpēšana, 3D trokšņu slāpēšana
Sertifikācija	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
	FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Privātuma maskēšana	✓
Dizains		Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Formas faktors *	Kupols	Bitu pārraides ātrums	64 kbps-10496 kbps
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
International Protection (IP) code	IP67	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
IK kods	IK10	Smart IR	✓
Drošs pret miglu	✓	Audio	
Kamera		Signal-to-Noise Ratio (SNR)	55 dB
Minimālā iluminācija	0,0005 lux	Tīklošana	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	58.4°	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Lēcas skata leņķis, vertikāls	33.4°	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Lēcas skata leņķis, diagonāls	66.4°	Atbalstāmie tīkla protokoli	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Slīpuma leņķis	-15 - 90°		
Noliešanās ātrums	300 °/sec	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Manuālas sasveres ātrums	0,1 - 200 °/sec	Straumēšanas metode	Multiraide, Unicast
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Panoramēšanas ātrums	400 °/sec	Integrēts karšu lasītājs	✓
Manuālas panoramēšanas ātrums	0,1 - 300 °/sec	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Baltās krāsas balanss	ATW, Auto, Iekšējai, Manuāls, Dabiski, Ārējie, Nātrija lampa, Street lamp	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Iekšējā atmiņa	1024 MB
Kameras slēdža ātrums	1/1 - 1/30,000 s	ROM ietilpība	4096 MB
Privātuma maskēšanas zonu skaits	24	Savienojamība	
Attēla sensors		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	DC ieejas ligzda	✓
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		

Objektīva sistēma		Drošība	
Optiskā tālummaiņa	32x	Kustības sensors	✓
Digitālā tālummaiņa	16x	Vadības īpašības	
Fokusa garums	4.5 - 144 mm	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Auto fokuss	✓	Interneta pārlūks	✓
Fokuss	Motorizēts/manuāls	Energijas pārvaldība	
Maksimālais atvērums	1,5	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Minimālais atvērums	4	Energija patēriņš	10 W
Tuvākā fokusēšanas distance	0,1 m	Strāvas patēriņš (maks)	22 W
Nakts redzamība		DC izejošais spriegums	24
Nakts redze *	✓	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Video		Svars&dimensijas	
Maksimālā izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Augstums	332 mm
Kopējais megapikseļu skaits *	2 MP	Diametrs	19 cm
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Svars	4,7 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	8 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172585202

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.