

## Canon imageFORMULA DR-M140II ADF + lokšņu padeves skeneris 600 x 600 DPI A4 Melns

**Zīmols :** Canon

**Preču ģimene:**  
imageFORMULA

**Preces kods:** 6050C003

**Modeļa nosaukums :** DR-M140II



Canon imageFORMULA DR-M140II. Maksimālais izvērse izmērs: 216 x 5588 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4): 40 ppm. Skenēšanas tips: ADF + lokšņu padeves skeneris, Produkta krāsa: Melns. Sensora tips: CMOS CIS, Gaismas avots: RGB LED. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A4. Barošanas avota tips: AC, Enerģija patēriņš: 24,5 W, Jaudas patēriņš (off): 0,1 W



| Skenēšana/izvērse                             |                               | Papīra padošana                       |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Maksimālais izvērse izmērs *                  | 216 x 5588 mm                 | Maksimālais skenēšanas platums        | 21,6 cm      |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *            | 600 x 600 DPI                 | Maksimālais skena garums              | 35,6 cm      |
| Krāsu izvērse                                 | ✓                             | <b>Savienojamība</b>                  |              |
| Dupleksā skenēšana *                          | ✓                             | USB pieslēgvietā *                    | ✓            |
| ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)               | 40 ppm                        | USB versija                           | 2.0          |
| ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)          | 40 ppm                        | <b>Enerģijas pārvaldība</b>           |              |
| Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)      | 80 attēlu skaits minūtē       | Barošanas avota tips *                | AC           |
| Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4) | 80 attēlu skaits minūtē       | Enerģija patēriņš                     | 24,5 W       |
| <b>Dizains</b>                                |                               | Jaudas patēriņš (off)                 | 0,1 W        |
| Skenēšanas tips *                             | ADF + lokšņu padeves skeneris | Mainstrāvas ievades frekvence         | 50/60 Hz     |
| Produkta krāsa *                              | Melns                         | Ieejas spriegums                      | 100 - 240 V  |
| Iebūvēta displeja *                           | ✗                             | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)  | 1,6 W        |
| <b>Darbības rādītāji</b>                      |                               | <b>Svars&amp;dimensijas</b>           |              |
| Sensora tips *                                | CMOS CIS                      | Platums                               | 313 mm       |
| Gaismas avots                                 | RGB LED                       | Dziļums                               | 288 mm       |
| <b>Papīra padošana</b>                        |                               | Augstums                              | 93 mm        |
| Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi        | Vizītkarte                    | Svars                                 | 2,6 kg       |
| Garā papīra režīms                            | ✓                             | Salocīta dziļums                      | 18,1 cm      |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *     | A4                            | <b>Ārējās vides apstākļi</b>          |              |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)                 | A4                            | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 10 - 32,5 °C |
|                                               |                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda   | 20 - 80%     |
|                                               |                               | <b>Papildus informācija</b>           |              |
|                                               |                               | Atbilstības sertifikāti               | RoHS         |



4528472111452

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.