

GIGABYTE UD1600PM PG5 AI TOP barošanas avotu vienība 1600 W  
20+4 pin ATX ATX Melns

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: GP-UD1600PM PG5 EU

Modeļa nosaukums : UD1600PM PG5 AI TOP



GIGABYTE UD1600PM PG5 AI TOP. Kopējā jauda: 1600 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 61 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 150,650 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Platinum. Produkta krāsa: Melns, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 12 cm. Platums: 150 mm, Dziļums: 190 mm, Augstums: 86 mm



| Energijas pārvaldība                      |                                                                              | Savienojamība                                |                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Kopējā jauda *                            | 1600 W                                                                       | EPS barošanas konektors (4+4 kontakti)       | ✓                          |
| Maiņstrāvas ievades spriegums *           | 100 - 240 V                                                                  | PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)     | 8                          |
| Maiņstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                     | CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)        | ✓                          |
| Ieejas strāva                             | 15 - 7.5 A                                                                   | ATX barošanas savienotājs (20 + 4 pin)       | ✓                          |
| Jaudas koeficients                        | 0,9                                                                          | PCI Express savienotājs                      | ✓                          |
| Strāvas faktora korekcija (PFC) veids     | Aktīvs                                                                       | Kabeļu tips                                  | Pilnībā modulāra uzbūve    |
| Kopējā strāva (+3,3V)                     | 150 W                                                                        | Darbības rādītāji                            |                            |
| Kopējā strāva (+12V)                      | 1600 W                                                                       | 80 PLUS sertifikācija *                      | 80 PLUS Platinum           |
| Kopējā strāva (+5V)                       | 150 W                                                                        | Mērķis, rezultāts *                          | PC (dators)                |
| Kopējā strāva (-12V)                      | 9,6 W                                                                        | Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors * | ATX                        |
| Kopējā strāva (+5Vsb)                     | 17,5 W                                                                       | ATX versija                                  | 3.1                        |
| Maksimālā izvades strāva (+3.3V)          | 30 A                                                                         | Dzesētāja ass tips                           | DBB                        |
| Maksimālā izvades strāva (+12V)           | 133,3 A                                                                      | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)           | 100000 h                   |
| Maksimālā izvades strāva (+5V)            | 30 A                                                                         | Dizains                                      |                            |
| Maksimālā izvades strāva (-12V)           | 0,8 A                                                                        | Produkta krāsa                               | Melns                      |
| Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)          | 3,5 A                                                                        | Dzesēšanas tips                              | Aktīvs                     |
| Turēšanas laiks                           | 16 ms                                                                        | Ventilatora diametrs                         | 12 cm                      |
| Efektivitāte                              | 92%                                                                          | Ventilatoru skaits                           | 1 ventilators/ ventilatori |
| Strāvas labā signāla nokavējuma diapazons | 100 - 150 ms                                                                 | Ventilatora novietojums                      | Galvas                     |
| Jaudas aizsardzības apraksts              | Pārstrāva, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Zem sprieguma | Integrēts on/off slēdzis                     | ✓                          |
| Savienojamība                             |                                                                              | Svars&dimensijas                             |                            |
| Mātesplates strāvas konektors *           | 20+4 pin ATX                                                                 | Platums                                      | 150 mm                     |
| Mātesplates barošanas vada garums         | 61 cm                                                                        | Dziļums                                      | 190 mm                     |
| SATA strāvas savienotāju skaits           | 16                                                                           | Augstums                                     | 86 mm                      |
| SATA strāvas kabeļa garums                | 150,650 mm                                                                   |                                              |                            |

| Savienojamība                                   |  | Svars&dimensijas           |            |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) * |  | Svars                      | 5,3 kg     |
|                                                 |  | Informācija par iepakojumu |            |
|                                                 |  | Iepakojuma platums         | 410 mm     |
|                                                 |  | Iepakojuma dziļums         | 219 mm     |
|                                                 |  | Iepakojuma augstums        | 145 mm     |
|                                                 |  | Iepakojuma svars           | 5,58 kg    |
|                                                 |  | Iepakojuma tips            | Kaste      |
|                                                 |  | Logistiskie dati           |            |
|                                                 |  | Garantijas periods         | 10 gads(i) |



4719331555047

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.