

TP-Link INSIGHT S445 Grozāma galva IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti



Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S445(4MM)

Modeļa nosaukums : INSIGHT S445

TP-Link INSIGHT S445. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 80.4°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 41.8°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 98.7°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensora tips (panorāmas kamera): CMOS, Signāls-troksnis attiecība (SNR) (panorāmas kamera): 52 dB

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Iebūvēti skaļruņi	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Audio sistēma	2 joslu
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Maksimālā darbības distance	80 m	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Dienas/nakts režīms	✓	Parauga ātrums	8 kHz
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Attālināta skatīšanās	✓	Mikrofonu skaits	1
Dinamiskais diapazons	120 dB	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Grozāma galva	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti	Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Produkta krāsa *	Balts	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Apvalka materiāls	Metāls	Wi-Fi *	✗
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Bluetooth *	✗
International Protection (IP) code	IP67	Tiešs skatiens	✓
Nokrišņu	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kamera		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Minimālā iluminācija	0 lux	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	80.4°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	41.8°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, diagonāls	98.7°	Drošība	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Iebūvēta sirēna	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	Aizsardzība ar paroli	✓
Attēla sensors		Video kustības uztveršana	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		

Panorāmas kamera		Drošība	
Sensora tips (panorāmas kamera)	CMOS	IP adreses filtrēšana	✓
Signāls-troksnis attiecība (SNR) (panorāmas kamera)	52 dB	HTTPS šifrēšana	✓
Digital Wide Dynamic Range (DWDR) (panorāmas kamera)	✓	Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Objektīva sistēma		Kustības sensors	✓
Noteikt attālumu	80 m	Spogulis	✓
Novērošanas attālums	33 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Atpazīt attālumu	16 m	Vadības īpašības	
Fiksēts fokuss	✓	Interneta pārlūks	✓
Maksimālais atvērums	1,6	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Identificēt attālumu	8 m	Atiestates poga	✓
Fiksēts fokusa garums	4 mm	Energijas pārvaldība	
Nakts redzamība		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redze *	✓	Strāvas patēriņš (maks)	11 W
LED tips	IR/balta	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Video		DC izejošais spriegums	12
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Ārējās vides apstākļi	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video ierakstīšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Svars&dimensijas	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Platums	111 mm
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Augstums	83,7 mm
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Garums	111 mm
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Svars	480 g
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma tips	Kaste
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



0810142823999



810142823999



1210002606332



8885020628227

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.