



EIZO FlexScan FLT monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: FlexScan

Preces kods: FLT

Modeļa nosaukums : FLT

EIZO FlexScan FLT. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Augsta koriģēšana *	✗
HD veids *	Full HD	Grozišana	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Šarnīrsavienojums	0 - 180°
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	IPS	Slīpuma leņķis	-40 - 40°
LED fona apgaismojums	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Enerģijas pārvaldība	
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m ²	Energoefektivitātes klase (SDR) *	A
Atbildes laiks *	5 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	5 kWh
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Enerģija patēriņš *	6 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1080 (HD 1080)	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Strāvas patēriņš (maks)	94 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, vertikāli	178°	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Barošanas avota tips	Ārējs
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Ārējās vides apstākļi	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		
Digitālā horizontālā frekvence	31 - 68 kHz		
Digitālā vertikālā frekvence	59 - 61 Hz		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	550,2 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	359,6 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (ar statīvu)	398,2 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	4,5 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Platums (bez statīva)	550,2 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (bez statīva)	24,4 mm
Dizains		Augstums (bez statīva)	327,8 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Svars (bez statīva)	2,4 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Apvalka materiāls	Pārstrādāta plastmasa	Grozāma siera turētāja roka	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	USB Type-C - USB Type-C, AC
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Strāvas adapteris komplektā	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ilgtspēja	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Ilgtspējas atbilstība	✓
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Papildus informācija	
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Automātisku spilgtuma kontrole	✓
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Garantijas periods	5 gads(i)
USB barošanas padeve	✓	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	10
USB barošana līdz	60 W	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, ICES, PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
HDMI *	✗		CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +
Austiņu izeja *	✗		
HDCP	✓		
Ergonomika		Sertifikācija	
VESA stiprinājums *	✓	Tehniskā informācija	
		Atsvoidzes intensitāte	60 Hz
Logistiskie dati			
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4995047068907

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.