

## TP-Link Omada SG3452XMPP tīkla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** Omada

**Preces kods:** SG3452XMPP

**Modeļa nosaukums :**  
SG3452XMPP



TP-Link Omada SG3452XMPP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 176 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U



| Vadības īpašības                                  |                                                                                                                                                   | Drošība                                         |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Slēdža tips *                                     | Vadīts                                                                                                                                            | BPDU filtrēšana / aizsardzība                   | ✓                          |
| Slēdža līmenis                                    | L2+                                                                                                                                               | IP-MAC-Port savienošana                         | ✓                          |
| Quality of Service (QoS) atbalsts                 | ✓                                                                                                                                                 | Autentifikācija                                 | Auto VLAN, Viesu VLAN      |
| Tīkla bāzēts menedžments                          | ✓                                                                                                                                                 | Multiraides funkcijas                           |                            |
| Pārvaldība no mākoņpakalpojuma                    | ✓                                                                                                                                                 | Multiraides atbalsts                            | ✓                          |
| ARP pārbaude                                      | ✓                                                                                                                                                 | Dizains                                         |                            |
| Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI) | ✓                                                                                                                                                 | Statņa montāža *                                | ✓                          |
| Sistēmas notikumu žurnāls                         | ✓                                                                                                                                                 | Formas faktors                                  | 1U                         |
| Savienojamība                                     |                                                                                                                                                   | Produkta krāsa                                  | Melns                      |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *   | 48                                                                                                                                                | Atiestates poga                                 | ✓                          |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                    | LED indikatori                                  | ✓                          |
| SFP+ moduļa slotu skaits                          | 4                                                                                                                                                 | Ventilatoru skaits                              | 3 ventilators/ ventilatori |
| Konsoles pieslēgvietas                            | RJ-45/Micro-USB                                                                                                                                   | Energijas pārvaldība                            |                            |
| Saspraudnis                                       | AC barošanas spraudnis                                                                                                                            | Jaudas avots *                                  | AC                         |
| Tīklošana                                         |                                                                                                                                                   | Strāvas barošana iekļauta *                     | ✓                          |
| Tīkla standarts *                                 | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z | Mainstrāvas ievades spriegums                   | 100 - 240 V                |
| 10G atbalsta *                                    | ✓                                                                                                                                                 | Mainstrāvas ievades frekvence                   | 50/60 Hz                   |
| Pieslēgvietas atspoguļošana                       | ✓                                                                                                                                                 | Strāvas patēriņš (maks)                         | 635,7 W                    |
| Plūsmas kontroles atbalsts                        | ✓                                                                                                                                                 | Power over Ethernet (PoE)                       |                            |
| Linka sakopošana                                  | ✓                                                                                                                                                 | Power over Ethernet (PoE) *                     | ✓                          |
| Apraides vētras kontrole                          | ✓                                                                                                                                                 | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits  | 40                         |
|                                                   |                                                                                                                                                   | Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) portu skaits  | 8                          |
|                                                   |                                                                                                                                                   | Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu | 30 W                       |

| Tīklošana                        |                                      | Power over Ethernet (PoE)                  |               |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Ātruma limitēšana                | ✓                                    | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets | 750 W         |
| Savienotā koka protokols         | ✓                                    | Ārējās vides apstākļi                      |               |
| Head-of-line (HOL) bloķēšana     | ✓                                    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)      | 0 - 40 °C     |
| Atbalsta VLAN                    | ✓                                    | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)  | -40 - 70 °C   |
| Datu pārraide                    |                                      | Darbības relatīvā mitruma amplitūda        | 10 - 90%      |
| Komutācijas ietilpība *          | 176 Gbit/s                           | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda    | 5 - 90%       |
| Pakešu apstrādes jauda           | 130,9 miljons pakešu sekundē         | Karstuma izkliedēšana                      | 2169,2 BTU/h  |
| Adrešu tabulas izmērs *          | 16000 ieraksti                       | Svars&dimensijas                           |               |
| Uzglabāt un pārsūtīt             | ✓                                    | Platums                                    | 440 mm        |
| Jumbo Frames atbalsts            | ✓                                    | Dziļums                                    | 330 mm        |
| Jumbo rāmji                      | 9000                                 | Augstums                                   | 44 mm         |
| Pakešu buferatmiņa               | 12 MB                                | Iepakojuma saturs                          |               |
| Drošība                          |                                      | Pievienoti kabeli                          | AC            |
| DHCP īpašības                    | DHCP client, DHCP relay, DHCP server | Ātrās startēšanas gids                     | ✓             |
| piekļuves vadības saraksts (ACL) | ✓                                    | Sertifikāti                                |               |
| IGMP iejaukšanās                 | ✓                                    | Sertifikācija                              | CE, FCC, RoHS |
| MAC adreses filtrēšana           | ✓                                    |                                            |               |
| Statiskās pieslēgvietas drošība  | ✓                                    |                                            |               |
| SSH/SSL atbalsts                 | ✓                                    |                                            |               |



8885020620870



8885020620887



0810142820417



810142820417

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.