



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849EP-AS-IL-0280B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3840 x 2160 пикселей Потолок

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: IPC-
HDBW3849EP-AS-IL-0280B

Модель : IPC-HDBW3849EP-
AS-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849EP-AS-IL-0280B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,007 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 110°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 3840 x 2160 пикселей. Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера): 56 dB

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Видео поток	✓
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Подавление шума	✓
Технология подключения *	Проводная	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Режим "день/ночь"	✓	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Встроенная подсветка	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Динамический диапазон	120 dB	компенсация засветки (HLC)	✓
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	шифрование области интереса (ROI)	✓
		интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Дизайн		Аудио	
Формат *	Dome	Входные аудио каналы	1.0 канала
Тип крепления *	Потолок	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Цвет товара *	Белый	Поддерживаемые форматы аудио	G.711, G.723, G.726, PCM
Материал корпуса	Металл	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный микрофон	✓
ИК код	IK10	Диапазон скоростей передачи	3 - 8192 кбит/с
Камера		Сеть	
Минимальное освещение	0,007 lx	Подключение Ethernet *	✓
Угол вращения	355°	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Угол обзора объектива по горизонтали	110°	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Угол обзора объектива по вертикали	58°	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Угол обзора объектива по диагонали	132°		
Угол наклона	0 - 75°		
Диапазон панорамирования	0 - 360°		
Баланс белого	Авто, Пользовательские режимы, Лампа, Руководство, Естественная, Вне помещения	Wi-Fi *	✗
Скорость действия затвора	1/3 s-1/100,000	Bluetooth *	✗
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Число пользователей	20 пользов.
Уровень пользовательского доступа		Уровень пользовательского доступа	Пользователь
Количество областей маскирования конфиденциальности		Устройства хранения данных	
8		Встроенный кардридер	✓
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
		Максимальный объем флеш-карты	512 GB

Датчик изображения		Устройства хранения данных	
Количество датчиков	1	Емкость ROM	256 MB
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Емкость RAM	1024 MB
Прогрессивная развертка	✓	Порты и интерфейсы	
Тип сенсора *	CMOS	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	3840 x 2160 пикселей	Безопасность	
Панорамная камера		Входные каналы сигнала тревоги	1
Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера)	56 dB	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Объектив		Защита паролем	✓
Количество линз *	1	Видео обнаружение движения	✓
Фокусное расстояние	2.8 - 3.6 mm	Зеркало	✓
Автофокусировка	✓	Дайджет-аутентификация	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Характеристики управления	
Фокус	Механизированный/ручной	Обновляемое встроенное ПО	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
расстояние обнаружения (режим wide)	89,9 m	Энергопитание	
расстояние обнаружения (режим tele)	257,4 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
расстояние слежения (режим wide)	36 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,7 W
расстояние слежения (режим tele)	103 m	Максимальное потребление энергии	6,2 W
расстояние распознавания (режим wide)	18 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	8,2 W
расстояние распознавания (режим tele)	51,5 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
расстояние идентификации (режим wide)	19 m	Условия эксплуатации	
расстояние идентификации (режим tele)	25,7 m	Диапазон температур при эксплуатации	40 - 60 °C
Наименьшее фокусное расстояние	1,5 m	Диапазон температур при хранении	40 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Ночное видение *	✓	Системные требования	
Дистанция ночного видения	50 m	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Тип светодиода	Инфракрасный	Вес и размеры	
Количество светительных светодиодов	2	Ширина	89,1 mm
Видео		Высота	111,7 mm
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Вес	528 g
Всего мегапикселей *	8 MP	Данные об упаковке	
Форматы сжатия видео	H.264, H.265	Масса брутто	690 g
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Содержимое упаковки	
	30 fps	Количество камер *	1
		Инструкция	✓



6939554920189

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.