

Epson EB-L795SE Projektors ar īsu fokusu 7000 ANSI lūmeni 3LCD WUXGA (1920x1200) Melns

Zīmols : Epson

Preces kods: V11HB26140

Modeļa nosaukums : EB-L795SE

Epson EB-L795SE. Projektora spilgtums: 7000 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WUXGA (1920x1200). Gaismas avota tips: Lāzers, Gaismas avota kalpošanas laiks: 20000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 30000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 11.6 - 19.9 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,7 - 2,1. Atbalstītās grafikas izšķirtspējas: 1920 x 1200 (WUXGA), Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Dabisks. Trokšņu līmenis: 36 dB, Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā): 26 dB, Izcelsmes valsts: Filipīnas



Projektors		Multimediji	
Viedais projektors *	✓	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Ekrāna izmēra saderība *	1524 - 10160 mm (60 - 400")	RMS nominālā jauda	10 W
Objektīva projicēšanas distance	1,02 - 11,89 m	Iebūvēto skaļruņu skaits	1
Projicēšanas attālums (platekrāna)	1 - 7 m	Dizains	
Projicēšanas attālums (tele)	1,8 - 11,9 m	Produkta veids *	Projektors ar īsu fokusu
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1	Produkta krāsa *	Melns
Projektora spilgtums *	7000 ANSI lūmeni	Apvalka materiāls	Plastmasa
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projektora izšķirtspēja *	WUXGA (1920x1200)	Kabeļa saslēga slots	✓
Projektora formātu attiecība *	16:10	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Displejs	
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	4900 ANSI lūmeni	Iebūvēta displeja *	✗
Trapeces korekcija, horizontāli	±30°	Enerģijas pārvaldība	
Trapeces korekcija, vertikāli	±30°	Jaudas avots *	USB
Gaismas avots		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Gaismas avota tips *	Lāzers	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Gaismas avota kalpošanas laiks *	20000 h	Piegādātāja funkcijas	
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	30000 h	Materiāls	Pārstrādāta plastmasa
Objektīva sistēma		Ārējās vides apstākļi	
Fokuss *	Manuāls	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Fokusa garums	11.6 - 19.9 mm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Diafragmas atvēruma diapazons	1,7 - 2,1	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Tālummaiņas spēja	✓	Svars&dimensijas	
Tālummaiņas veids	Manuāls	Platums	440 mm
Tālummaiņas attiecība	1.7:1	Dziļums	362 mm
Sviediena attiecība	0.79 - 1.36:1	Augstums	151 mm
Horizontālās lēcas pārvietošanas diapazons	-20 - -20%	Svars *	9,3 kg
Vertikālais objektīva maiņas diapazons	-50 - -50%	Iepakojuma platums	510 mm
		Iepakojuma dziļums	545 mm

Video		Svars&dimensijas	
Pilns HD *	✓	Iepakojuma augstums	230 mm
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1200 (WUXGA)	Iepakojuma svars	13,3 kg
Video apstrāde	10 bit	Iepakojuma saturs	
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks, Dabisks	Tālvadības pults *	✓
Video krāsu režīmi	BT.709, Kino, DICOM simulācijas režīms, Dinamisks, Multi-projection, Dabisks, Prezentācija	Baterijas pievienotas	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	Jauda
HDBaseT pieslēgvietas	✓	Manuāls	✓
USB 2.0 A tipa pieslēgvietu skaits	1	Tehniskā informācija	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Citas funkcijas	
Tīklošana			
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Miracast	✓		
Apple AirPlay 2 atbalsts	✓	Garantijas periods	
Īpašības			
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	26 dB		
Trokšņu līmenis *	36 dB		
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Mobilās aplikācijas atbalsts	
Atbalsta HDR	✓	Power consumption	
Aizsardzība ar paroli	✓		
		Loģistiskie dati	
		Skaits iepakojumā	1 pcs
		Papildus informācija	
		Opcijas tips	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
		Interfeiss	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Apple AirPlay 2
		Kontrolpanelis	0.67 inch with C2 Fine
		Atbalstāmie tīkla protokoli	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Drošības īpašības	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.