



## Dahua Technology CS4005-4ET1GT-36 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Синий



Производитель : Dahua Technology

Код товара: CS4005-4ET1GT-36

Модель : CS4005-4ET1GT-36

Dahua Technology CS4005-4ET1GT-36. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 2,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 53 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный

| Характеристики управления                                    |                                                                                                           | Дизайн                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                                                               | Монтаж в стойку *                                 | ✗                       |
| Уровень свича                                                | L2                                                                                                        | Цвет товара                                       | Синий                   |
| Управление через веб-интерфейс                               | ✓                                                                                                         | Материал корпуса                                  | Металл                  |
| Облачное управление                                          | ✓                                                                                                         | Кнопка сброса установок                           | ✓                       |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                                           | Светодиодные индикаторы                           | ✓                       |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 5                                                                                                         | Настенный                                         | ✓                       |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                            | Производительность                                |                         |
| Количество портов Fast Ethernet                              | 4                                                                                                         | Среднее время наработки на отказ                  | 2037751,2 h             |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные)                  | 1                                                                                                         | Энергопитание                                     |                         |
| Разъем питания                                               | Гнездо для постоянного тока                                                                               | Источник питания *                                | DC/PoE                  |
| Сеть                                                         |                                                                                                           | Блок питания в комплекте *                        | ✓                       |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q | Входящее напряжение постоянного тока              | 53 V                    |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                                         | Ток на входе                                      | 0.8 A                   |
| Зеркальное отражение порта                                   | ✓                                                                                                         | Power over Ethernet (PoE)                         |                         |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                                                         | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                       |
| Контроль "широковещательного шторма"                         | ✓                                                                                                         | Количество портов PoE                             | 4                       |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                        | 10,100,1000 Мбит/с                                                                                        | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 36 W                    |
| Поддержка VLAN                                               | ✓                                                                                                         | Условия эксплуатации                              |                         |
| Число VLAN                                                   | 32                                                                                                        | Диапазон температур при эксплуатации              | -10 - 55 °C             |
| Передача данных                                              |                                                                                                           | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Коммутационная способность *                                 | 2,8 Gbit/s                                                                                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Скорость передачи                                            | 2,08 Mpps                                                                                                 | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%                 |
| Размер адресной таблицы *                                    | 2000 записей                                                                                              | Вес и размеры                                     |                         |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                                                                         | Ширина                                            | 84 mm                   |
| джамбо кадры                                                 | 9216                                                                                                      | Глубина                                           | 115 mm                  |
| Пакетная буферная память                                     | 4 MB                                                                                                      | Высота                                            | 27 mm                   |
| Безопасность                                                 |                                                                                                           | Вес                                               | 200 g                   |
| Функции DHCP                                                 | DHCP client                                                                                               | Содержимое упаковки                               |                         |
| защита от петли                                              | ✓                                                                                                         | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Связка IP-MAC-Порт                                           | ✓                                                                                                         | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                       |

| Характеристики многоадресной передачи |   | Данные об упаковке |        |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------|
| Поддержка многоадресной передачи      | ✓ | Ширина упаковки    | 114 mm |
|                                       |   | Глубина упаковки   | 195 mm |
|                                       |   | Высота упаковки    | 83 mm  |
|                                       |   | Масса брутто       | 720 g  |



6939554913051

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.