

ASUS ATS-850G блок питания 850 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : ASUS

Код товара: 90YE04A0-B0NC00

Модель : ATS-850G

ASUS ATS-850G. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 110 - 240 V, Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): Активный. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Длина периферийного (Molex) кабеля питания: 120,400 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Количество вентиляторов: 1 вентилятор(ы). Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, PCIe, SATA, Содержимое упаковки: Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (550mm) CPU 1-to-2 Cable x 1 (650+100mm) PCI-E 1-to-1...



| Энергопитание                                   |                                                                                                         | Порты и интерфейсы                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая мощность *                                | 850 W                                                                                                   | Длина кабеля для питания PCI Express  | 67,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Входящее напряжение сети *                      | 110 - 240 V                                                                                             | Разъем питания процессора (4+4-конт.) | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)       | Активный                                                                                                | Длина кабеля питания процессора       | 65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Комбинированная мощность (+3,3 В)               | 100 W                                                                                                   | Разъем питания ATX (20+4-конт.)       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Комбинированная мощность (+12 В)                | 850 W                                                                                                   | Тип свивки                            | Fully-Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комбинированная мощность (+5 В)                 | 100 W                                                                                                   | Производительность                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комбинированная мощность (-12 В)                | 3,6 W                                                                                                   | 80 PLUS сертификация *                | 80 PLUS Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)               | 15 W                                                                                                    | Предназначение *                      | ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В)              | 20 А                                                                                                    | Форм-фактор блока питания (БП) *      | ATX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальный выходной ток (+12 В)               | 70,83 А                                                                                                 | Тип оси куллера                       | Подшипник качения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальный выходной ток (+5 В)                | 20 А                                                                                                    | Среднее время наработки на отказ      | 120000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный выходной ток (-12 В)               | 0,3 А                                                                                                   | Дизайн                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)              | 3 А                                                                                                     | Цвет товара                           | Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Эффективность                                   | 92%                                                                                                     | Тип охлаждения                        | Активный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Функции защиты электропитания                   | Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Количество вентиляторов               | 1 вентилятор(ы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                         | Вкл/Выкл переключатель                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Порты и интерфейсы                              |                                                                                                         | Содержимое упаковки                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Разъем питания материнской платы *              | 20+4 pin ATX                                                                                            | Поставляемые кабели                   | Кабель переменного тока, PCIe, SATA<br><br>Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (550mm) CPU 1-to-2 Cable x 1 (650+100mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm) PCI-E 1-to-2 Cable x 1 (675+100mm) PCI-E Gen 5 (8-pin-8-pin-to-16-pin) Cable x 1 (675mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Chassis Screws Package x 1 Quick Start Guide x 1 |
| Длина кабеля питания материнской платы          | 55 cm                                                                                                   | Содержимое упаковки                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество разъемов питания SATA                | 3                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) * | 3                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Длина периферийного (Molex) кабеля питания      | 120,400 mm                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                         | Сертификаты                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                         | Compliance certificates               | RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Порты и интерфейсы                                                      |  | Вес и размеры      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express <sup>3</sup> |  | Ширина             | 150 mm            |
|                                                                         |  | Глубина            | 140 mm            |
|                                                                         |  | Высота             | 86 mm             |
|                                                                         |  | Вес                | 1,55 kg           |
|                                                                         |  | Данные об упаковке |                   |
|                                                                         |  | Ширина упаковки    | 250 mm            |
|                                                                         |  | Глубина упаковки   | 180 mm            |
|                                                                         |  | Высота упаковки    | 115 mm            |
|                                                                         |  | Масса брутто       | 2,89 kg           |
|                                                                         |  | Тип упаковки       | Коробочная версия |



4711387869871



0197105869875



197105869875

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.