

## NETGEAR GS308LP Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktops Meln



**Zīmols :** NETGEAR

**Preces kods:** GS308LP-100EUS

**Modeļa nosaukums :** GS308LP

NETGEAR GS308LP. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 16 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE.... DC ievades spriegums: 54 V. Power over Ethernet (PoE). Pie sienas piestiprināms, Statņa montāža, Formas faktors: Desktops

### Vadības īpašības

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                     | Nepārvaldīts |
| Quality of Service (QoS) atbalsts | ✓            |
| Trafika klasifikācija             | ✓            |

### Savienojamība

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 8                              |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |

### Tīklošana

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla standarts *                     | IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| 10G atbalsta *                        | ✗                                                                                                          |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija      | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                           |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti        | Cat5e                                                                                                      |
| Pilns duplexss                        | ✓                                                                                                          |
| Pusduplexss                           | ✓                                                                                                          |
| Plūsmas kontroles atbalsts            | ✓                                                                                                          |
| Auto MDI/MDI-X                        | ✓                                                                                                          |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                         |
| Automātiska noteikšana                | ✓                                                                                                          |
| Automātiska vienošanās                | ✓                                                                                                          |
| Atbalsta MAC address auto-learning    | ✓                                                                                                          |
| Atbalsta MAC address auto-aging       | ✓                                                                                                          |

### Datu pārraide

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Komutācijas ietilpība *            | 16 Gbit/s                    |
| Caurlaide                          | 16 Gbit/s                    |
| Pakešu apstrādes jauda             | 1,488 miljons pakešu sekundē |
| Adrešu tabulas izmērs *            | 4000 ieraksti                |
| Latentums (1 Gbps)                 | 2,6 mikrosekunde             |
| Rindu skaits                       | 8                            |
| Jumbo Frames atbalsts              | ✓                            |
| Jumbo rāmji                        | 9216                         |
| Pakešu nosūtīšanas ātrums (1 Gbps) | 1488000 Paketes sekundē      |
| Pakešu buferatmiņa                 | 0,192 MB                     |

### Drošība

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Rindu plānošanas algoritmi | Weighted Round Robin (WRR) |
|----------------------------|----------------------------|

### Dizains

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Formas faktors           | Desktops |
| Produkta krāsa           | Meln     |
| Apvalka materiāls        | Metāls   |
| LED indikatori           | ✓        |
| Pie sienas piestiprināms | ✓        |

### Darbības rādītāji

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Bez ventilatora                    | ✓         |
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 2752476 h |

### Enerģijas pārvaldība

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Jaudas avots *              | Līdzstrāvas |
| Strāvas barošana iekļauta * | ✓           |
| Barošanas avotu skaits      | 1           |
| DC ievades spriegums        | 54 V        |
| Ieejas strāva               | 1.25 A      |
| Ieejas spriegums            | 54 V        |
| Strāvas patēriņš (maks)     | 67,5 W      |

### Power over Ethernet (PoE)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Power over Ethernet (PoE) *                     | ✓    |
| Atbalsta Power over Ethernet (PoE)              | PoE+ |
| Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits   | 8    |
| Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits  | 8    |
| Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu | 30 W |
| Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets      | 60 W |

### Ārējās vides apstākļi

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C    |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 70 °C  |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 0 - 90%      |
| Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%      |
| Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3000 m   |
| Karstuma izkļiedšana                      | 230,85 BTU/h |

### Svars&dimensijas

|         |        |
|---------|--------|
| Platums | 236 mm |
| Dziļums | 102 mm |

| Drošība              |                               | Svars&dimensijas        |                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAC adreses ieraksti | Dinamisko MAC adrešu ieraksti | Augstums                | 27 mm                                                                                                                  |
| Dizains              |                               | Svars                   | 600 g                                                                                                                  |
| Statņa montāža *     | ✓                             | Sertifikāti             |                                                                                                                        |
| Sakraujams *         | ✗                             | Atbilstības sertifikāti | CE, Federālā komunikāciju komisija, Industry Canada (IC), RCM, VCCI, KC, CB, Atbilstība Zemsprieguma iekārtu direktīva |



0606449174731



606449174731



5715328108707

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.