

TP-Link Omada ES210GP сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) DIN-рейка Черный



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: ES210GP

Модель : ES210GP

TP-Link Omada ES210GP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Входящее напряжение постоянного тока: 53 V. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: DIN-рейка

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Отслеживание сетевого трафика	✓
Уровень свича	L2	IGMP	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Облачное управление	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Порты и интерфейсы		Дизайн	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10	Монтаж в стойку *	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Формат	DIN-рейка
Количество комбинированных SFP портов	1	Цвет товара	Черный
		Светодиодные индикаторы	✓
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Источник питания *	Постоянный ток
Поддержка 10G *	✗	Входящее напряжение постоянного тока	53 V
Зеркальное отражение порта	✓	Ток на входе	1.31 A
Поддержка управления потоками	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Объединение каналов	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Авто MDI/MDI-X	✓	Количество портов PoE+	8
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	63 W
Автоматическое согласование	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Функции Virtual LAN	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Число VLAN	4000	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Оптоволоконная сеть		Вес и размеры	
Расстояние передачи (макс)	0,25 km	Ширина	209 mm
Передача данных		Глубина	126 mm
Коммутационная способность *	20 Gbit/s	Высота	26 mm
Скорость передачи	14,88 Mpps	Содержимое упаковки	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Поставляемые кабели	Напряжение
Промежуточное хранение	✓		
Поддержка Jumbo Frames	✓		
джамбо кадры	15000		

Передача данных		Содержимое упаковки	
Пакетная буферная память	0,5 MB	Краткая инструкция пользователя	✓
Безопасность		Сертификаты	
Функции DHCP	DHCP client	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS



1210002609722



0840460603614



840460603614

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.