

## Zalman TeramaxII SE блок питания 1000 W 18+10 pin ATX ATX Черный

Производитель : Zalman

Код товара: ZM1000-TMX2SE

Модель : TeramaxII SE



Zalman TeramaxII SE. Общая мощность: 1000 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 18+10 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 500 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Compliance certificates: EAC, TÜV mark, RoHS, CB, CE, cTUVus

| Энергопитание                             |                                                                                                         | Порты и интерфейсы                                         |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Общая мощность *                          | 1000 W                                                                                                  | Разъем питания материнской платы *                         | 18+10 pin ATX                       |
| Входящее напряжение сети *                | 100 - 240 V                                                                                             | Длина кабеля питания материнской платы                     | 60 cm                               |
| Частота входящего переменного тока        | 50/60 Hz                                                                                                | Количество разъемов питания SATA                           | 3                                   |
| Ток на входе                              | 12-6 A                                                                                                  | Длина кабеля питания SATA                                  | 500 mm                              |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | Активный                                                                                                | Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 4                                   |
| Комбинированная мощность (+3,3 В)         | 120 W                                                                                                   | Разъем питания процессора (4+4-конт.)                      | ✓                                   |
| Комбинированная мощность (+12 В)          | 1000 W                                                                                                  | Производительность                                         |                                     |
| Комбинированная мощность (+5 В)           | 120 W                                                                                                   | 80 PLUS сертификация *                                     | 80 PLUS Gold                        |
| Комбинированная мощность (-12 В)          | 3,6 W                                                                                                   | Предназначение *                                           | ПК                                  |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)         | 15 W                                                                                                    | Форм-фактор блока питания (БП) *                           | ATX                                 |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В)        | 20 A                                                                                                    | Тип оси куллера                                            | FDB                                 |
| Максимальный выходной ток (+12 В)         | 83,33 A                                                                                                 | Среднее время наработки на отказ                           | 100000 h                            |
| Максимальный выходной ток (+5 В)          | 20 A                                                                                                    | Дизайн                                                     |                                     |
| Максимальный выходной ток (-12 В)         | 0,3 A                                                                                                   | Цвет товара                                                | Черный                              |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)        | 3 A                                                                                                     | Диаметр вентилятора                                        | 12 cm                               |
| Эффективность                             | 90%                                                                                                     | Условия эксплуатации                                       |                                     |
| Функции защиты электропитания             | Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Сертификаты                                                |                                     |
|                                           |                                                                                                         | Compliance certificates                                    | EAC, TÜV mark, RoHS, CB, CE, cTUVus |

| Вес и размеры |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 140 mm |
| Глубина       | 150 mm |
| Высота        | 86 mm  |
| Вес           | 2,8 kg |



8800263650453

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date