

**iiyama ProLite X2492HSU-B1 монитор для ПК 60,5 см (23.8")
1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный**

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: X2492HSU-B1

Модель : X2492HSU-B1

iiyama ProLite X2492HSU-B1. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Full HD	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Слот кабельной блокировки *	✓
Технология дисплея *	LED	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип матрицы *	IPS	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-4 - 20°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	3 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Поверхность дисплея	Матовый	Языки экранных меню	
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1500:1	Количество OSD языков	11
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	B
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	9,1 кВт·ч
Размер точки	0,275 x 0,275 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	10,7 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Тип подачи питания	Внутренний
sRGB охват (обычный)	96%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
NTSC охват (обычный)	72%		

Производительность		Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Ширина с подставкой	543 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина с подставкой	190 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	395 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	3,1 kg
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Длина USB кабеля	1,5 m
Номинальная RMS-мощность	4 W	Содержимое упаковки	
Встроенные колонки *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Встроенная камера *	✗	Краткая инструкция пользователя	✓
Дизайн		Длина кабеля HDMI	1,5 m
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Длина кабеля питания	1,5 m
Цвет товара *	Черный	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Встроенный USB-хаб *	✓	Прочие свойства	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), audio settings (volume, mute), recall (recall all)
Количество входных портов	1		
Number of downstream ports	2		
Количество выходных портов USB Type-A	2		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓	Вес	3,1 kg
		Высота	395 mm
		Ширина	543 mm
		Глубина	190 mm
		Панель управления	Joystick: Center: Power/ Menu, Up: Input Select, Down, Left: i-Style colour/ Eco/ Blue Light Reducer, Right: Volume/ Mute Audio
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Сертификация	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Технические характеристики			
Естественная частота обновления 60 Hz			



4948570126156

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.