



## Cudy AP1300D беспроводная точка доступа 1167 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : Cudy

Код товара: AP1300D

Модель : AP1300D

Cudy AP1300D. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 1167 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый. Максимальное потребление энергии: 11 W



| Свойства                                              |                                                                                     | Энергопитание                            |                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2,4 ГГц *                                             | ✓                                                                                   | Максимальное потребление энергии         | 11 W                                    |
| 5 ГГц *                                               | ✓                                                                                   | <b>Дизайн</b>                            |                                         |
| 6 ГГц *                                               | ✗                                                                                   | Размещение *                             | Стол, Стена                             |
| Максимальная скорость передачи данных *               | 1167 Мбит/с                                                                         | Цвет товара *                            | Белый                                   |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)       | 300 Мбит/с                                                                          | Вкл/Выкл переключатель                   | ✓                                       |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)         | 867 Мбит/с                                                                          | Кнопка сброса установок                  | ✓                                       |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                 | 10,100,1000 Мбит/с                                                                  | Светодиодные индикаторы                  | ЛВС, Ссылка, Напряжение, WPS, Wi-Fi     |
| Количество одновременно подключаемых устройств (макс) | 128                                                                                 | <b>Антенна</b>                           |                                         |
| Стандарты сети                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Тип антенны *                            | Внешний                                 |
| Число пользователей                                   | 50 пользов.                                                                         | Количество антенн                        | 4                                       |
| Bluetooth                                             | ✗                                                                                   | Коэффициент усиления антенны (макс)      | 5,3 dBi                                 |
| MIMO                                                  | ✓                                                                                   | <b>Производительность</b>                |                                         |
| Тип MIMO                                              | Multi User MIMO                                                                     | Встроенный процессор                     | ✓                                       |
| Методы расширения спектра                             | OFDMA                                                                               | Тактовая частота процессора              | 880 МГц                                 |
| Поддержка VLAN                                        | ✓                                                                                   | Флэш-память                              | 16 МВ                                   |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                    | ✓                                                                                   | Оперативная память                       | 128 МВ                                  |
| Максимальная дальность вне помещения                  | 170 m                                                                               | <b>Технические характеристики</b>        |                                         |
| <b>Безопасность</b>                                   |                                                                                     | Количество в транспортировочной упаковке | 10 шт                                   |
| Алгоритмы шифрования данных *                         | WPA, WPA2, WPA3                                                                     | <b>Сертификаты</b>                       |                                         |
| Количество поддерживаемых SSID                        | 8                                                                                   | Compliance certificates                  | CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС) |
| Гостевой доступ                                       | ✓                                                                                   | <b>Вес и размеры</b>                     |                                         |
|                                                       |                                                                                     | Ширина                                   | 183,3 mm                                |
|                                                       |                                                                                     | Глубина                                  | 109 mm                                  |

| Безопасность                                 |                  | Вес и размеры                                     |               |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Отслеживание сетевого трафика IGMP           | ✓                | Высота                                            | 38 mm         |
|                                              |                  | Вес                                               | 265,2 g       |
| Протоколы                                    |                  | Данные об упаковке                                |               |
| DHCP сервер                                  | ✓                | Ширина упаковки                                   | 330 mm        |
| Характеристики управления                    |                  | Глубина упаковки                                  | 256 mm        |
| Syslog                                       | ✓                | Высота упаковки                                   | 60 mm         |
| Облачное управление                          | ✓                | Масса брутто                                      | 672,4 g       |
| Порты и интерфейсы                           |                  | Содержимое упаковки                               |               |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *     | 1                | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓             |
| Порт WAN                                     | Ethernet (RJ-45) | PoE адаптер в комплекте                           | ✗             |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)           | ✓                | Поставляемые кабели                               | UTP           |
| Энергопитание                                |                  | Монтажный комплект                                | ✗             |
| Питание по Ethernet (PoE) *                  | ✓                | Краткая инструкция пользователя                   | ✓             |
| Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE) | Passive PoE      | Поставляемое ПО                                   | Cudy Software |
| Входящее напряжение сети                     | 100 - 240 V      | Условия эксплуатации                              |               |
| Частота входящего переменного тока           | 50/60 Hz         | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%      |
| Выходное напряжение                          | 12 V             | Диапазон температур при эксплуатации              | -10 - 65 °C   |
| Ток на выходе                                | 1 A              | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C   |
|                                              |                  | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%       |
| Логистические данные                         |                  |                                                   |               |
|                                              |                  | Страна производства                               | Китай         |



6971690793920

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.