

Philips 32B2U3601/00 монитор для ПК 80 см (31.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips

Код товара: 32B2U3601/00

Модель : 32B2U3601/00

Business monitor 32B2U3601 Quad HD monitor with USB-C

Philips 32B2U3601/00 монитор для ПК 80 см (31.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный:

Speed through daily tasks in comfort with this monitor's SoftBlue technology, Quad HD resolution, and 100Hz refresh rate. Not to mention, SmartErgoBase adds an ergonomic touch to the monitor's feature list.

Philips 32B2U3601/00. Диагональ экрана: 80 см (31.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	80 cm (31.5")	Вращение вокруг оси	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип HD *	Quad HD	Вращение	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Технология дисплея *	ЖК	Регулировка угла наклона	✓
Тип матрицы *	IPS	Угол наклона	-5 - 30°
LED подсветка	✓	Экранное меню (OSD)	✓
Тип подсветки	W-LED		Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²		
Время отклика *	4 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1	Plug & Play	✓
Контрастность (динамическая)	50000000:1	Светодиодные индикаторы	✓
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	20 кВт·ч
Размер точки	0,2727 x 0,2727 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	25,8 W
Плотность пикселей	93 ppi	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 150 kHz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	69,8 cm		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по вертикали	39,3 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	17,4 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	80 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
DDC/CI	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Уровень тусклости	25%	Тип подачи питания	Внутренний
Твердость поверхности	3H	Условия эксплуатации	
Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный)	sRGB, NTSC	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
NTSC охват (обычный)	113%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
sRGB дисплея	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер панели	31.5 inch/80 cm	Рабочая высота	0 - 3658 m
Производительность		Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✗	Ширина с подставкой	714 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина с подставкой	299 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	627 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (со стойкой)	9,87 kg
Поддерживаемые операционные системы Mac	✓	Ширина (без подставки)	714 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	61 mm
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	423 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (без подставки)	7,07 kg
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	840 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Глубина упаковки	159 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	510 mm
Цвет передней панели	Черный	Масса брутто	13,7 kg
Цвет ножек	Черный	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-C - USB Type-C
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Инструкция	✓
Количество входящих портов USB Type-C	1	Поставляемое ПО	SmartControl
Количество выходных портов USB Type-A	4	Устойчивость	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
USB Power Delivery	✓	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
USB Power Delivery до	90 W	Прочие свойства	
HDMI *	✓	Поддержка HBR3	✓
Количество HDMI портов	1	Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Версия HDMI	2.0	USB Power Delivery revision	3.0
Количество портов DisplayPort	1	Тип внешней отделки	Текстурный
DisplayPort out quantity	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync, Sync on Green
Версия DisplayPort	1.4	Количество портов RJ-45	1
Выход аудио	✓	ECO режим	✓
HDCP	✓	Технология SoftBlue	✓
Версия HDCP	2.2	Compliance certificates	RoHS
Сеть		Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Подключение Ethernet	✓	Улучшение изображения	SmartImage
Эргономика		Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		

Эргономика		Прочие свойства	
Регулировка высоты *	✓	Режим EasyRead	✓
Регулируемая высота (макс)	18 cm	Среднее время наработки на отказ	70000 h
		Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Сертификация	: CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8721038004403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.