

TP-Link InSight S345S Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S345S(4MM)

Модель : InSight S345S

TP-Link InSight S345S. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 95°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Дистанция обнаружения: 76 m, Дистанция наблюдения: 29 m, Дистанция распознавания: 14 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	шифрование области интереса (ROI)	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Технология подключения *	Проводная	Аудио	
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Встроенные колонки	✓
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Аудиосистема	2-полосная
Тревожный вход/выход	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Динамический диапазон	120 dB	Встроенный микрофон	✓
Дизайн		Сеть	
Формат *	Bullet (shape)	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Белый	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Материал корпуса	Металл	Wi-Fi *	✗
International Protection (IP) код	IP67	Bluetooth *	✗
Камера		Устройства хранения данных	
Минимальное освещение	0,0005 lx	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол вращения	360°	Встроенный кардридер	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	95°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол обзора объектива по вертикали	51°	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Угол обзора объектива по диагонали	115°	Порты и интерфейсы	
Угол наклона	0 - 75°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон панорамирования	0 - 360°		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/10000 s		

Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")	Входные каналы сигнала тревоги	1
Прогрессивная развертка	✓	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Тип сенсора *	CMOS	Защита паролем	✓
Объектив		Видео обнаружение движения	✓
Количество линз *	1	Сигнализация активного вмешательства	✓
Дистанция обнаружения	76 m	Фильтрация по IP адресу	✓
Дистанция наблюдения	29 m	HTTPS шифрование	✓
Дистанция распознавания	14 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Обнаружение аномального звука, Human detection, Вторжение, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение вторжения в регион, Region exiting detection, Изменение сцены, Vehicle detection
Максимальное число установки диафрагмы	1		
Дистанция определения	7 m		
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm		
Ночное видение			
Ночное видение *	✓	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция ночного видения	30 m	Характеристики управления	
Тип светодиода	IR/White	Браузер	✓
Количество светительных светодиодов	2	Облачное управление *	✓
Инфракрасные волны	850 nm	Энергопитание	
Видео		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Выходное напряжение постоянного тока	12
Всего мегапикселей *	4 MP	Условия эксплуатации	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Поддерживаемые разрешения	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Видео поток	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Подавление шума	✓	Вес и размеры	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Диаметр	6,6 cm
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Длина	191 mm
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps	Вес	600 g
Компенсация фоновой засветки	✓	Устойчивость	
компенсация засветки (HLC)	✓	Compliance certificates	BSMI, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), Industry Canada (IC), KC, VCCI
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Монтажный комплект	✓
		Инструкция	✓



8885020625608



1210002608299



0810142822930



810142822930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.