



Dahua Technology SD6C3825GA-HNR-A-PV1 камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Код товара: SD6C3825GA-HNR-A-PV1

Модель : SD6C3825GA-HNR-A-PV1

Dahua Technology SD6C3825GA-HNR-A-PV1. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 61.6 - 3.6°, Угол обзора объектива по вертикали: 35.7 - 2°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Оптическое увеличение: 25x, Цифровой зум: 16x, Фокусное расстояние: 5.4 - 135 mm

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Форматы сжатия видео	H.264H, H.264B, H.265+, H.264, H.265, M-JPEG, H.264+
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения		3840 x 2160, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240
Технология подключения *	Проводная		Поддерживаемые разрешения
PTZ-контроль	✓		
PTZ режимы	5 образцов, 5 Scan, 8 туров, Предустановленная точка	Частота смены кадров	30 fps
Автоматическое отслеживание	✓	Видео поток	✓
Режим автоматического патрулирования	✓	Подавление шума	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D
Режим "день/ночь"	✓	Стабилизатор изображения	✓
Сертификация	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
		управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
		Компенсация фоновой засветки	✓
		компенсация засветки (HLC)	✓
Дизайн		шифрование области интереса (ROI)	✓
Формат *	Dome	Аудио	
Тип крепления *	Потолок/стена	Диапазон скоростей передачи	51 - 12288 кбит/с
Цвет товара *	Белый	Сеть	
International Protection (IP) код	IP66	Подключение Ethernet *	✓
Камера		Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Минимальное освещение	0,0001 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP
Угол обзора объектива по горизонтали	61.6 - 3.6°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	35.7 - 2°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	66.6 - 4°	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Баланс белого	Авто, Для помещений, Вне помещения, Руководство, Sodium lamp, Естественная, Street lamp	Устройства хранения данных	
Тип затвора камеры	Электронный	Встроенный жесткий диск *	✗
Скорость действия затвора	1/1 - 1/30000 s	Емкость ROM	4096 MB
Количество областей маскирования конфиденциальности	24	Емкость RAM	1024 MB
Датчик изображения		Безопасность	
Количество датчиков	1	Входные каналы сигнала тревоги	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Тип сенсора *	CMOS	Видео обнаружение движения	✓
		Характеристики управления	
		Облачное управление *	✓

Объектив		Энергопитание	
Функция приближения	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Оптическое увеличение	25x	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	13 W
Цифровой зум	16x	Максимальное потребление энергии	23 W
Количество линз *	1	Условия эксплуатации	
Фокусное расстояние	5.4 - 135 mm	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Автофокусировка	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Фокус	Руководство	Вес и размеры	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Ширина	202 mm
Минимальное число установки диафрагмы	4	Глубина	202 mm
Наименьшее фокусное расстояние	2 m	Высота	325,3 mm
Ночное видение		Вес	4,6 kg
Ночное видение *	✓	Данные об упаковке	
Видео		Масса брутто	7,13 kg
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Содержимое упаковки	
Всего мегапикселей *	8 MP	Количество камер *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.