



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B

Модель : IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0006 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 78°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Дистанция обнаружения: 85,4 m, Дистанция наблюдения: 34,2 m, Дистанция распознавания: 17,1 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Технология подключения *	Проводная	Компенсация фоновой засветки	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	компенсация засветки (HLC)	✓
Режим "день/ночь"	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Динамический диапазон	120 dB		
Дизайн		Аудио	
Формат *	Dome	Поддерживаемые форматы аудио	G.711, G.711 µ-law, G.726, PCM
Тип крепления *	Потолок	Встроенный микрофон	✓
Цвет товара *	Белый		
Материал корпуса	Металл, Пластик		
International Protection (IP) код	IP67		
Камера		Сеть	
Управление поворотом камеры	✓	Подключение Ethernet *	✓
Управление наклоном камеры	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Минимальное освещение	0,0006 lx	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Угол вращения	360°		IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, P2P
Угол обзора объектива по горизонтали	78°	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Угол обзора объектива по вертикали	41°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	94°	Bluetooth *	✗
Угол наклона	0 - 78°	метод потоковой передачи	Мультивещание
Диапазон панорамирования	0 - 360°		
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		
		Устройства хранения данных	
		Встроенный жесткий диск *	✗
		Встроенный кардридер	✓
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
		Максимальный объем флеш-карты	256 GB
		Емкость ROM	128 MB
		Емкость RAM	128 MB

Камера		Порты и интерфейсы	
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Датчик изображения		Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Количество датчиков	1	Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Видео обнаружение движения	✓
Прогрессивная развертка	✓	Фильтрация по IP адресу	✓
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Объектив		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция обнаружения	85,4 m	Энергопитание	
Дистанция наблюдения	34,2 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция распознавания	17,1 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,1 W
Фиксированная фокусировка	✓	Максимальное потребление энергии	4,4 W
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция определения	8,5 m	Условия эксплуатации	
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Наименьшее фокусное расстояние	1,6 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Ночное видение		Системные требования	
Ночное видение *	✓	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Дистанция ночного видения	30 m	Вес и размеры	
Расстояние цветного ночного видения	30 m	Высота	99,1 mm
Тип светодиода	Инфракрасный	Диаметр	12,2 cm
Количество светительных светодиодов	2	Вес	460 g
Видео		Данные об упаковке	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Масса брутто	650 g
Всего мегапикселей *	4 MP	Устойчивость	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), UL
Запись видео	✓	Содержимое упаковки	
Частота смены кадров	30 fps	Количество камер *	1
Видео поток	✓	Инструкция	✓
Подавление шума	✓		
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D		



6923172580375

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.