

be quiet! Pure Power 13 M | 1200W блок питания 20+4 pin ATX
ATX Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP029EU

Модель : Pure Power 13 M | 1200W

be quiet! Pure Power 13 M | 1200W. Общая мощность: 1200 W, Входящее напряжение сети: 110 - 240 V, Пиковая мощность: 1250 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Длина кабеля питания SATA: 500,650,800,950 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Энергопитание		Производительность	
Общая мощность *	1200 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Пиковая мощность	1250 W	Предназначение *	ПК
Входящее напряжение сети *	110 - 240 V	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Версия ATX	3.1
Максимальное входное напряжение при 110В	15 A	Версия EPS	2.92
Максимальное входное напряжение при 220В	7,5 A	Уровень шума	32,3 dB
Коэффициент мощности	0,97	Тип оси куллера	Подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Количество шин +12 В	1	Дизайн	
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Цвет товара	Черный
Комбинированная мощность (+12 В)	1200 W	Тип охлаждения	Активный
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Диаметр вентилятора	12 см
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Скорость вращения вентилятора	0 - 2700 RPM
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	22 A	Освещение	✗
Максимальный выходной ток (+12 В)	100 A	Вкл/Выкл переключатель	✓
Максимальный выходной ток (+5 В)	22 A	Условия эксплуатации	
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Время удержания	19,11 ms	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Энергопитание		Сертификаты	
Эффективность	90,8%	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SIP), Пониженное напряжение		
Порты и интерфейсы		Compliance certificates	BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Вес и размеры	
Длина кабеля питания материнской платы	55 cm	Ширина	150 mm
Количество разъемов питания SATA	6	Глубина	160 mm
Длина кабеля питания SATA	500,650,800,950 mm	Высота	86 mm
Number of SATA power cables	2	Вес	2,69 kg
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2	Данные об упаковке	
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	800,950 mm	Инструкция	✓
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Языки руководства пользователя	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Польский, Русский, Украинский
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	4	Ширина упаковки	220 mm
Разъемы питания PCI Express (12-конт)	1	Глубина упаковки	284 mm
Длина кабеля для питания PCI Express	60 cm	Высота упаковки	100 mm
Разъем процессора P4 (4-конт)	2	Масса брутто	3,14 kg
Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Длина кабеля питания процессора	65 cm	Технические характеристики	
Разъем PCI Express	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP
Тип свивки	Fully-Modular	Логистические данные	
		Длина транспортировочной упаковки	59 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	32 cm
		Высота транспортировочной упаковки	24,5 cm
		Количество в транспортировочной упаковке	6 шт
		Вес транспортировочной упаковки	20,8 kg
Прочие свойства			
		Винты в комплекте	✓
		Кабельные стяжки включены	✓



4260052193655

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.