



TP-Link TL-SG105PE сетевой коммутатор Управляемый L2
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG105PE

Модель : TL-SG105PE

TP-Link TL-SG105PE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✗
Уровень свича	L2	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, PoE, Напряжение, Скорость, Статус
Управление через веб-интерфейс	✓	Производительность	
Порты и интерфейсы		Без кулера	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *		Энергопитание	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Источник питания *	Постоянный ток
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5	Блок питания в комплекте *	✓
Сеть		Ток на входе	1.31 A
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Входное напряжение	53.5 V
		Максимальное потребление энергии	75,16 W
Поддержка 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Количество портов PoE+	4
Зеркальное отражение порта	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	65 W
Объединение каналов	✓	Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Ограничение скорости	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Автоматическое согласование	✓		

Сеть		Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Тепловыделение	256,3 BTU/ч
Число VLAN	4000	Вес и размеры	
Передача данных		Ширина	99,8 mm
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Глубина	98 mm
Скорость передачи	7,44 Mpps	Высота	25 mm
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Содержимое упаковки	
Промежуточное хранение	✓	Руководство пользователя	✓
Количество очередей	4	Данные об упаковке	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина упаковки	131 mm
джамбо кадры	16000	Глубина упаковки	196 mm
Пакетная буферная память	1 MB	Высота упаковки	121 mm
Безопасность		Масса брутто	770 g
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификаты	
защита от петли	✓	Сертификация	FCC, CE, RoHS
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364052744



6935364052751



0845973089986



845973089986



1210002616867



1210002616850



0840460604055



840460604055

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.