



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti/Siena/Stabs



Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-BLACK

Modeļa nosaukums : IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0001 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 111°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 56,6 m, Novērošanas attālums: 22,6 m, Atpazīt attālumu: 11,3 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Interesešu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Smart IR	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio	
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Iebūvēti skaļruņi	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726
Dienas/nakts režīms	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Dinamiskais diapazons	140 dB	Mikrofonu skaits	2
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Lode (forma)	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Produkta krāsa *	Melns	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
International Protection (IP) code	IP67		
IK kods	IK10	Wi-Fi *	✗
Kamera		Bluetooth *	✗
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Kameras slīpuma kontrole	✓	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Minimālā iluminācija	0,0001 lux	Straumēšanas metode	Multiraide
Rotācijas leņķis	360°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	111°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, vertikāls	60°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	135°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	ROM ietilpība	4096 MB
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabiskis, Ārējie, Street lamp, Manuāls, Regional custom	RAM ietilpība	2048 MB
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Savienojamība	
Attēla sensors		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		

Objektīva sistēma		Savienojamība	
Noteikt attālumu	56,6 m	RS-485 porti	1
Novērošanas attālums	22,6 m	DC ieejas ligzda	✓
Atpazīt attālumu	11,3 m	Drošība	
Maksimālais atvērums	1	Trauksmes ieejas kanāli	1
Identificēt attālumu	5,7 m	Trauksmes izejas kanāli	1
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Tuvākā fokusēšanas distance	2 m	HTTPS šifrēšana	✓
Nakts redzamība		Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Signālspieple, ielaušanās, Cilvēku skaitīšana
Nakts redze *	✓	Spogulis	✓
Nakts redzamības attālums	80 m	Digitālās ūdenszīmes	✓
LED tips	IR	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
LED izgaismojumu skaits	4	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Video		Energijas pārvaldība	
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Enerģija patēriņš	4,1 W
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Strāvas patēriņš (maks)	21,6 W
Video ierakstīšana	✓	DC izejošais spriegums	12
Kadru ātrums	30 fps	Ārējās vides apstākļi	
Video straumēšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Skaņas samazināšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Sistēmas prasības	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	iOS, Android
Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)	Svars&dimensijas	
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Platums	94,4 mm
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Augstums	84,7 mm
		Garums	288,4 mm
		Svars	1,09 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	1,39 kg
		Ilgtpēja	
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.