



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-ZS-IL Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: IPC-HDW2449T-ZS-
IL-27135-BLACK

Модель : IPC-HDW2449T-ZS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-ZS-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Dome. Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 97 - 28°, Угол обзора объектива по вертикали: 52 - 16°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, Фокус: Моторизованный, расстояние обнаружения (режим wide): 64 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Технология подключения *	Проводная	Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 kbps-6144 kbps / H.265: 12 kbps-6144 kbps
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Режим "день/ночь"	✓	компенсация засветки (HLC)	✓
Динамический диапазон	120 dB	шифрование области интереса (ROI)	✓
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Аудио	
Дизайн		Аудио кодеки	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Формат *	Dome	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Встроенный микрофон	✓
Цвет товара *	Черный	Сеть	
Материал корпуса	Металл	Подключение Ethernet *	✓
International Protection (IP) код	IP67	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.3af
Управление поворотом камеры	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Управление наклоном камеры	✓		
Минимальное освещение	0 lx	Wi-Fi *	✗
Угол вращения	360°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по горизонтали	97 - 28°	Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Угол обзора объектива по вертикали	52 - 16°	Функциональная совместимость клиентов	ONVIF (Profile S & Profile T & Profile G); CGI
Угол обзора объектива по диагонали	117 - 32°		
Угол наклона	0 - 78°		

Камера		Устройства хранения данных	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Встроенный жесткий диск *	✗
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Встроенный кардридер	✓
Тип затвора камеры	Электронный, Механический	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Емкость ROM	128 MB
		Емкость RAM	128 MB
Датчик изображения		Порты и интерфейсы	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Прогрессивная развертка	✓	Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Видео обнаружение движения	✓
Объектив		Защита конфиденциальности	✓
Количество линз *	1	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Зеркало	✓
Фокус	Моторизованный	Характеристики управления	
Максимальное число установки диафрагмы	1,5	Браузер	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	64 m	ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
расстояние обнаружения (режим tele)	210 m	Энергопитание	
расстояние слежения (режим wide)	25,6 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
расстояние слежения (режим tele)	84 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,3 W
расстояние распознавания (режим wide)	12,8 m	Максимальное потребление энергии	7,8 W
расстояние распознавания (режим tele)	42 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	2,8 W
расстояние идентификации (режим wide)	6,4 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
расстояние идентификации (режим tele)	21 m	Условия эксплуатации	
Наименьшее фокусное расстояние	0,8 m	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон температур при хранении	-30 - 60 °C
Ночное видение *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Дистанция ночного видения	40 m	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Тип светодиода	IR/White	Системные требования	
Количество светительных светодиодов	4	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Видео		Вес и размеры	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Высота	108,3 mm
Всего мегапикселей *	4 MP	Диаметр	12,2 cm
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+	Вес	690 g
Поддерживаемые разрешения	2688 x 1520, 2560 x 1440	Данные об упаковке	
Поддерживаемые видеоформаты	1520p, 1440p	Масса брутто	860 g
Частота смены кадров	30 fps	Содержимое упаковки	
Видео поток	✓	Количество камер *	1
Подавление шума	✓	Прочие свойства	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Скорость передачи данных	100 Мбит/с
		Технические характеристики	
		Диафрагма	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.