

LogiLink UA0445 хаб-разветвитель USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type-A + Type-C 5000 Мбит/с Серый

Производитель : LogiLink

Код товара: UA0445

Модель : UA0445

LogiLink UA0445. Основной интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C, типы подключения хаба: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Совместимые карты памяти: SD, MicroSD (TransFlash). Скорость передачи данных: 5000 Мбит/с, Цвет товара: Серый, Материал корпуса: Алюминий. Тип подачи питания: USB, Максимальное потребление энергии: 4,5 W, Входное напряжение: 5 V. Поддерживаемые операционные системы Mac: MacOS, Другие поддерживаемые операционные системы: Android, ChromeOS, iOS, iPadOS. Ширина: 99 mm, Глубина: 23 mm, Высота: 165 mm



Порты и интерфейсы		Системные требования	
Основной интерфейс *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C	Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS
типы подключения хаба *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4	Другие поддерживаемые операционные системы	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	3	Вес и размеры	
Количество портов *	5	Ширина	99 mm
Встроенный кардридер	✓	Глубина	23 mm
Гнездо для устройства считывания с карт	2	Высота	165 mm
Совместимые карты памяти	SD, MicroSD (TransFlash)	Вес	46,5 g
Свойства		Данные об упаковке	
Скорость передачи данных *	5000 Мбит/с	Количество в упаковке	1 шт
Цвет товара	Серый	Ширина упаковки	75 mm
Материал корпуса	Алюминий	Глубина упаковки	25 mm
Защита от перегрузки	✓	Высота упаковки	138 mm
Защита от перегрузки по току	✓	Масса брутто	68 g
Plug & Play	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Энергопитание		Содержимое упаковки	
Тип подачи питания	USB	Интерфейс адаптеры, которые поставляются	Гнездо USB тип C - штекер USB тип A
Максимальное потребление энергии	4,5 W	Инструкция	✓
Входное напряжение	5 V	Условия эксплуатации	
Ток на входе	0.9 A	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 45 °C

Системные требования		Условия эксплуатации	
Поддерживаемые операционные системы Windows		✓	
		Диапазон температур при хранении	20 - 90 °C
Технические характеристики			
		Compliance certificates	CE, UKCA



4052792076790

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.