Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2960 x 1668 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology **Код товара:** IPC-HFW5559T-ASE-IL-0280B

Модель : IPC-HFW5559T-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0009 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 108.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 61,6 m, Дистанция наблюдения: 24,6 m, Дистанция распознавания: 12,3 m

Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения
Технология подключения *	Проводная
Функция подсчета людей	✔
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Режим "день/ночь"	✔
Тревожный вход/выход	✔
Встроенная подсветка	✔
Динамический диапазон	120 dB
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;

Дизайн	
Формат *	Bullet (shape)
Тип крепления *	Потолок/стена
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Металл
International Protection (IP) код	IP67
IK код	IK10

Камера	
Минимальное освещение	0,0009 lx
Угол вращения	360°
Угол обзора объектива по горизонтали	108.4°
Угол обзора объектива по вертикали	60°
Угол обзора объектива по диагонали	127.1°
Угол наклона	0 - 90°
Диапазон панорамирования	0 - 360°
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom
Тип затвора камеры	Электронный
Скорость действия затвора	1/3 – 1/100,000
Количество областей маскирования конфиденциальности	4

Датчик изображения	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Прогрессивная развертка	✔

Видео	
шифрование области интереса (ROI)	✔

Аудио	
Входные аудио каналы	1.0 канала
Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Поддерживаемые форматы аудио	DSS
Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Встроенный микрофон	✔
Число встроенных микрофонов	1
Кодеки голоса	G.711Mu, G.711a, PCM, G.726, G.723

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Тип Ethernet интерфейса	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)

Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘
Встроенный кардридер	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Емкость ROM	4000 MB
Емкость RAM	2000 MB

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Безопасность	
Входные каналы сигнала тревоги	1
Выходные каналы сигнала тревоги	1

Датчик изображения	
Тип сенсора *	CMOS

Объектив	
Дистанция обнаружения	61,6 m
Дистанция наблюдения	24,6 m
Дистанция распознавания	12,3 m
Фокусное расстояние	2.8 mm
Фиксированная фокусировка	✔
Максимальное число установки диафрагмы	1,6
Дистанция определения	6,2 m
Наименьшее фокусное расстояние	1 m

Ночное видение	
Ночное видение *	✔
Ч/Б дальность ночного видения	80 m
Расстояние цветного ночного видения	60 m
Количество светительных светодиодов	4

Видео	
Максимальное разрешение *	2960 x 1668 пикселей
Всего мегапикселей *	5 MP
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B
Частота смены кадров	25 fps
Видео поток	✔
Подавление шума	✔
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Маскировка приватности	✔
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Битовая скорость передачи данных	H.264: 3 kbps–16384 kbps, H.265: 3 kbps–16384 kbps
Компенсация фоновой засветки	✔
компенсация засветки (HLC)	✔

Безопасность	
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка, Подсчет людей, Распознавание лиц, Тепловая карта
Зеркало	✔

Характеристики управления	
Браузер	✔
Облачное управление *	✘
ПО управления	DSS; DMSS; DoLynk Care

Энергопитание	
Тип источника питания *	PoE, Постоянный ток
Максимальное потребление энергии	13,3 W
Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	15,6 W
Выходное напряжение постоянного тока	12

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%

Системные требования	
Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS

Вес и размеры	
Ширина	90,7 mm
Глубина	238 mm
Высота	90,7 mm
Вес	835 g

Данные об упаковке	
Масса брутто	1,09 kg
Тип упаковки	Коробочная версия

Содержимое упаковки	
Количество камер *	1

Прочие свойства	
Выход аудио	1 channel (RCA)

Технические характеристики	
Вход аудио	1 channel (RCA)
Интерфейс крепления объектива	M12

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date