

ZYXEL

Zyxel XGS4600-32 Управляемый L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: XGS4600-32-ZZ0102F

Модель : XGS4600-32

Zyxel XGS4600-32. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Консольный порт: RS-232. Размер адресной таблицы: 32000 записей, Коммутационная способность: 136 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Монтаж в стойку



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Черный
Уровень свича	L3	Безопасность	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Поддержка MIB	✓	Оперативная память	1000 MB
Порты и интерфейсы		Флэш-память	64 MB
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Уровень шума	59,8 dB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Среднее время наработки на отказ	860610,82 h
Количество комбинированных SFP портов	4	Энергопитание	
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Консольный порт	RS-232	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Сеть		Максимальное потребление энергии	47 W
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддержка 10G *	✓	Условия эксплуатации	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
IP маршрутизация	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Маршрутизация записей	12000	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Объединение каналов	✓	Тепловыделение	160,27 BTU/ч
Протокол Spanning tree	✓	Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	441 mm
Функции Virtual LAN	Tagged VLAN	Глубина	270 mm
Передача данных		Высота	44 mm
Коммутационная способность *	136 Gbit/s	Вес	3,96 kg
Пропускная способность	101,1 Mpps	Содержимое упаковки	
Размер адресной таблицы *	32000 записей	Набор для крепления к стойке	✓
Количество IP интерфейсов	256	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	4 MB	Ширина упаковки	616 mm
		Глубина упаковки	335 mm
		Высота упаковки	107 mm

Безопасность		Данные об упаковке	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Масса брутто	5,69 kg
Алгоритмы шифрования данных	SSH, SSH-2, SSL/TLS	Сертификаты	
Аутентификация	Аутентификация на основе портов	Сертификация	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Характеристики многоадресной передачи		Логистические данные	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Дизайн			
Монтаж в стойку *	✓		



4718937590513



0760559123567



760559123567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.