

Philips 272S1M/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips

Код товара: 272S1M/00

Модель : 272S1M/00

Business Monitor 272S1M ЖК-монитор

Philips 272S1M/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

Монитор Philips S Line располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Хаб USB SuperSpeed обеспечивает удобство и высокую скорость переноса данных.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 см (27")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Full HD	Регулируемая высота (макс)	13 см
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технолигия дисплея *	ЖК	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип матрицы *	IPS	Вращение	✓
LED подсветка	✓	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Тип подсветки	W-LED	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-5 - 25°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	4 ms	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Поверхность дисплея	Матовый		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский		
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Количество OSD языков	21
Поддерживаемые видеоформаты	1080p	Plug & Play	✓
Форматное соотношение	16:9	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Контрастность (типичная) *	1000:1	Энергопитание	
Контрастность (динамическая)	50000000:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	16,23 W
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm		
Плотность пикселей	82 ppi		

Экран		Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 85 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,35 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	11,3 W
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Синхронизация по зеленому	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Тип подачи питания	Внутренний
DDC/CI	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Уровень тусклости	25%	Условия эксплуатации	
Твердость поверхности	3H	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Цветовая гамма	81%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
sRGB охват (обычный)	102%	Рабочая высота	0 - 3658 m
NTSC охват (обычный)	81%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
sRGB дисплея	✓	Вес и размеры	
Размер панели	27 inch / 68.6 cm	Ширина с подставкой	613 mm
Производительность		Глубина с подставкой	205 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота с подставкой	537 mm
AMD FreeSync *	✗	Вес (со стойкой)	6,05 kg
Быстрая зарядка	✓	Ширина (без подставки)	613 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина (без подставки)	51 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Высота (без подставки)	366 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (без подставки)	4,18 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Режим игры	✓	Ширина упаковки	700 mm
Мультимедиа		Глубина упаковки	215 mm
Количество колонок	2	Высота упаковки	456 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Масса брутто	9,45 kg
Встроенные колонки *	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенная камера *	✗	Содержимое упаковки	
Дизайн		Подставка в комплекте	✓
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Поставляемые кабели	VGA, HDMI, DisplayPort, Аудио (3,5 мм), Кабель переменного тока
Цвет товара *	Черный	Инструкция	✓
Цвет передней панели	Черный	Поставляемое ПО	SmartControl
Цвет ножек	Черный	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Порты ввода/вывода	USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Встроенный USB-хаб *	✓	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Прочие свойства	
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Количество входных портов	1	Вкл/Выкл переключатель	✓
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество выходных портов USB Type-A	4	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync, Sync on Green
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Количество портов DVI-D	1	Улучшение изображения	SmartImage
HDMI *	✓	Входной сигнал	VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Вход аудио	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Выход аудио	✓		
Выход для наушников *	✗	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Аудиовход для ПК	✓	Адаптивная синхронизация	Да
HDCP	✓	Режим EasyRead	✓
Версия HDCP	1.4	Режим LowBlue	✓
Разъем питания	✓	Класс энергоэффективности (старый)	E
Эргономика		Compliance certificates	RoHS
крепление VESA *	✓	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓	Сертификация	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Данные о переработке			
Упаковка пригодна для вторичной переработки		100%	
Product post-consumer recycled plastic		85%	
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)		85285210	



8712581780753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.