ZYXEL

Zyxel XMG1915-10E Управляемый L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Производитель : Zyxel

Код товара: XMG1915-10E-EU0101F

Модель : XMG1915-10E

Zyxel XMG1915-10E. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 80 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,...

Характеристики управления	
Тип свича *	Управляемый
Уровень свича	L2
Поддержка Quality of Service (QoS)	✔
Порты и интерфейсы	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Сеть	
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Поддержка 10G *	✔
Поддержка VLAN	✔
Функции Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN
Передача данных	
Коммутационная способность *	80 Gbit/s
Скорость передачи	59,5 Mpps
Размер адресной таблицы *	16000 записей
Поддержка Jumbo Frames	✔
джамбо кадры	12000
Пакетная буферная память	1,5 MB
Безопасность	
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✔
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Фильтрация MAC-адресов	✔
SSH/SSL поддержка	✔
Тип аутентификации	RADIUS
Характеристики многоадресной передачи	
Поддержка многоадресной передачи	✔

Характеристики многоадресной передачи	
Функции многоадресной передачи	Многоадресная переадресация
Дизайн	
Монтаж в стойку *	✘
Светодиодные индикаторы	✔
Производительность	
Оперативная память	256 MB
Флэш-память	32 MB
Обновляемое встроенное ПО	✔
Среднее время наработки на отказ	646,958 h
Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Блок питания в комплекте *	✔
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальное потребление энергии	13,13 W
Power over Ethernet (PoE)	
Питание по Ethernet (PoE) *	✘
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Вес и размеры	
Ширина	250 mm
Глубина	104 mm
Высота	27 mm
Вес	780 g
Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока

4718937631414

0760559130305

760559130305

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date