

iiyama TF3239AS-B1AG монитор для ПК 80 см (31.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Черный

Производитель : iiyama

Код товара: TF3239AS-B1AG

Модель : TF3239AS-B1AG

iiyama TF3239AS-B1AG. Диагональ экрана: 80 см (31.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Диагональ экрана *	80 см (31.5")	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	31,3 кВт·ч
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	50 W
Тип HD *	Full HD	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Технология дисплея *	LED	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип матрицы *	IPS	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
LED подсветка	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Сенсорный экран *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Условия эксплуатации	
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество точек одновременного касания	40	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Яркость дисплея (типичная)	500 cd/m ²	Вес и размеры	
Яркость дисплея	435 cd/m ²	Ширина с подставкой	746,2 mm
Время отклика *	8 ms	Глубина с подставкой	62,4 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Высота с подставкой	440,7 mm
Поверхность дисплея	Матовый	Вес (со стойкой)	13,2 kg
Антибликовый экран	✓	Ширина рамки (боковая)	2,2 cm
Форма экрана *	Плоский	Ширина рамки (верхняя)	2,2 cm
Контрастность (типичная) *	1200:1	Ширина рамки (нижняя)	2,2 cm
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Данные об упаковке	
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина упаковки	840 mm
Угол обзора по вертикали	178°	Глубина упаковки	149 mm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Высота упаковки	560 mm
Размер точки	0,363 x 0,363 mm	Масса брутто	16,6 kg
Горизонтальная частота сканирования	28 - 160 kHz	Длина USB кабеля	1,8 m
Видимая область экрана по горизонтали	69,8 cm		
Видимая область экрана по вертикали	39,3 cm		

Экран		Содержимое упаковки	
Размер диагонали экрана (метрич.)	80 cm	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Уровень тусклости	25%	Пульт дистанционного управления	✓
Твердость поверхности	7H	Краткая инструкция пользователя	✓
Глубина цвета	8 бит	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Производительность		Длина кабеля питания	1,8 m
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Батарейки в комплекте	✓
Установленная операционная система	Android 11	Батарейки к пульту в комплекте	✓
Версия операционной системы	11	Устойчивость	
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Мультимедиа		Прочие свойства	
Количество колонок	2	International Protection (IP) код	IP65
Номинальная RMS-мощность	20 W	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Встроенные колонки *	✓		
Дизайн		Позиционная точность	2,5 mm
Цвет товара *	Черный	Поддерживаемое размещение	Для помещений
Цвет передней панели	Черный	Яркость	435 cd/m²
Толщина стекла	3 mm	Встроенный процессор	✓
Порты и интерфейсы		Активная область экрана (Ш x В)	698,4 x 392,8 mm
Количество портов USB 2.0 Type-A	2	Количество портов USB	2
USB Touch порт	✓	Вес	13,2 kg
Порт DVI	✗	Высота	440,7 mm
Количество HDMI портов	2	Ширина	746,2 mm
Версия HDMI	2.0	Способ касания экрана	stylus, finger, glove (latex)
Количество портов DisplayPort	1	Глубина	62,4 mm
Версия DisplayPort	1.2	Элементы управления пользователя	picture (brightness, contrast, sharpness, back level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temp., colour control, overscan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out (line out), max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, Touch lock, Touch mode, mouse mode, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, conf.1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor info, HDMI version, conf. 2 reset), advanced options (kiosk mode, side bar, no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, fan, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire off, failover, language, OSD transparency, power saving, advanced options reset)
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2		
RS-232C	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	200 x 200 mm		
Экранное меню (OSD)	✓		
Языки экранных меню	Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский язык, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский		
Количество OSD языков	13		
Энергопитание			
Класс энергоэффективности (SDR) *	F		
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует		
		Панель управления	Power
		Compliance certificates	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Прочие свойства	
Объем упаковки	16600 cm³
Сертификация	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Тонкий клиент	
Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Технические характеристики	
Естественная частота обновления 60 Hz	



4948570123865

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.