



## Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб

**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** WizSense

**Код товара:** IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B

**Модель :** IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0006 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 101°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Дистанция обнаружения: 63,6 m, Дистанция наблюдения: 25,4 m, Дистанция распознавания: 12,7 m

| Производительность                                          |                                                                              | Видео                                  |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип *                                                       | IP камера видеонаблюдения                                                    | компенсация засветки (HLC)             | ✓                                                                                                                         |
| Поддерживаемое размещение *                                 | Вне помещения                                                                | шифрование области интереса (ROI)      | ✓                                                                                                                         |
| Технология подключения *                                    | Проводная                                                                    | Аудио                                  |                                                                                                                           |
| Широкий динамический диапазон (WDR)                         | ✓                                                                            | Входные аудио каналы                   | 1.0 канала                                                                                                                |
| Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания | ✓                                                                            | Выходные звуковые каналы               | 1.0 канала                                                                                                                |
| Тревожный вход/выход                                        | ✓                                                                            | Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)      | 56 dB                                                                                                                     |
| Встроенная подсветка                                        | ✓                                                                            | Встроенный микрофон                    | ✓                                                                                                                         |
| Дизайн                                                      |                                                                              | Кодеки голоса                          | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM                                                                                               |
| Формат *                                                    | Dome                                                                         | Сеть                                   |                                                                                                                           |
| Тип крепления *                                             | Потолок/стена/столб                                                          | Подключение Ethernet *                 | ✓                                                                                                                         |
| Цвет товара *                                               | Белый                                                                        | Поддерживаемые сетевые протоколы       | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Материал корпуса                                            | Металл                                                                       | Wi-Fi *                                | ✗                                                                                                                         |
| International Protection (IP) код                           | IP67                                                                         | Bluetooth *                            | ✗                                                                                                                         |
| ИК код                                                      | IK10                                                                         | Число пользователей                    | 6 пользов.                                                                                                                |
| Камера                                                      |                                                                              | Устройства хранения данных             |                                                                                                                           |
| Минимальное освещение                                       | 0,0006 lx                                                                    | Встроенный жесткий диск *              | ✗                                                                                                                         |
| Угол вращения                                               | 360°                                                                         | Встроенный кардридер                   | ✓                                                                                                                         |
| Угол обзора объектива по горизонтали                        | 101°                                                                         | Совместимые карты памяти               | MicroSD (TransFlash)                                                                                                      |
| Угол обзора объектива по вертикали                          | 54°                                                                          | Максимальный объем флеш-карты          | 256 GB                                                                                                                    |
| Угол обзора объектива по диагонали                          | 120°                                                                         | Емкость ROM                            | 128 MB                                                                                                                    |
| Угол наклона                                                | 0 - 80°                                                                      | Емкость RAM                            | 128 MB                                                                                                                    |
| Диапазон панорамирования                                    | -30 - 30°                                                                    | Порты и интерфейсы                     |                                                                                                                           |
| Баланс белого                                               | Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                                                                                         |
| Скорость действия затвора                                   | 1/3 - 1/100000                                                               | Безопасность                           |                                                                                                                           |
| Количество областей маскирования конфиденциальности         | 4                                                                            | Входные каналы сигнала тревоги         | 1                                                                                                                         |
| Датчик изображения                                          |                                                                              | Выходные каналы сигнала тревоги        | 1                                                                                                                         |
| Размер оптического сенсора                                  | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")                                                     | Видео обнаружение движения             | ✓                                                                                                                         |
| Прогрессивная развертка                                     | ✓                                                                            | Сигнализация активного вмешательства   | ✓                                                                                                                         |
| Тип сенсора *                                               | CMOS                                                                         | Защита конфиденциальности              | ✓                                                                                                                         |

| Объектив                            |                                                                                                                                               | Безопасность                                      |                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Количество линз *                   | 1                                                                                                                                             | Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения  | Human detection, Вторжение, Растяжка, Vehicle detection |
| Дистанция обнаружения               | 63,6 m                                                                                                                                        | <b>Характеристики управления</b>                  |                                                         |
| Дистанция наблюдения                | 25,4 m                                                                                                                                        | Управление через веб-интерфейс ✓                  |                                                         |
| Дистанция распознавания             | 12,7 m                                                                                                                                        | <b>Энергопитание</b>                              |                                                         |
| Фиксированная фокусировка           | ✓                                                                                                                                             | Тип источника питания *                           | Постоянный ток, PoE                                     |
| Дистанция определения               | 6,4 m                                                                                                                                         | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 2,3 W                                                   |
| Фиксированное фокусное расстояние   | 2,8 mm                                                                                                                                        | Максимальное потребление энергии                  | 8,5 W                                                   |
| Наименьшее фокусное расстояние      | 1,7 m                                                                                                                                         | Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE)) | 3,8 W                                                   |
| Ночное видение                      |                                                                                                                                               | Выходное напряжение постоянного тока              | 12                                                      |
| Ночное видение *                    | ✓                                                                                                                                             | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                                                         |
| Дистанция ночного видения           | 30 m                                                                                                                                          | Диапазон температур при эксплуатации              | -40 - 60 °C                                             |
| Тип светодиода                      | IR/White                                                                                                                                      | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C                                             |
| Количество светительных светодиодов | 4                                                                                                                                             | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%                                                 |
| Видео                               |                                                                                                                                               | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                                 |
| Максимальное разрешение *           | 2688 x 1520 пикселей                                                                                                                          | <b>Вес и размеры</b>                              |                                                         |
| Всего мегапикселей *                | 4 МР                                                                                                                                          | Высота                                            | 55 mm                                                   |
| Форматы сжатия видео                | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG                                                                                                          | Диаметр                                           | 10,9 cm                                                 |
| Поддерживаемые разрешения           | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Вес                                               | 410 g                                                   |
| Видео поток                         | ✓                                                                                                                                             | <b>Данные об упаковке</b>                         |                                                         |
| Подавление шума                     | ✓                                                                                                                                             | Масса брутто                                      | 550 g                                                   |
| Технология шумоподавления           | Подавление шумов 3D                                                                                                                           | <b>Содержимое упаковки</b>                        |                                                         |
| Тип регулировки усиления            | Автофокус/Ручной                                                                                                                              | Количество камер *                                | 1                                                       |
| Флип и зеркало                      | ✓                                                                                                                                             |                                                   |                                                         |
| управление скоростью передачи битов | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                               |                                                   |                                                         |
| Битовая скорость передачи данных    | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps                                                                                            |                                                   |                                                         |
| Компенсация фоновой засветки        | ✓                                                                                                                                             |                                                   |                                                         |



6923172526922

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.