

Lenovo ThinkVision P25i-30 монитор для ПК 62,2 см (24.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов:
ThinkVision

Код товара: 63F4MAT1EU

Модель : ThinkVision P25i-30

Lenovo ThinkVision P25i-30. Диагональ экрана: 62,2 см (24.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	62,2 cm (24.5")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	LED	Регулируемая высота (макс)	15,5 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
LED подсветка	✓	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип подсветки	W-LED	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m ²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	6 ms	Угол наклона	-5 - 23,5°
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Контрастность (типичная) *	1300:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	15 кВт·ч
Контрастность (динамическая)	3000000:1	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12,5 W
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Максимальное потребление энергии	52 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Время отклика (мин)	4 ms	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер точки	0,2802 x 0,2802 mm	Тип подачи питания	Внутренний
Плотность пикселей	89,9 ppi	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Видимая область экрана по горизонтали	54,4 cm		
Видимая область экрана по вертикали	30,3 cm		
Стандарт цветового охвата	DCI-P3		
Цветовая гамма	83%		

Экран		Условия эксплуатации	
sRGB охват (обычный)	99%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Производительность		Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Технология Low Blue Light	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	8 - 80%
Мультимедиа		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Встроенные колонки *	✗	Вес и размеры	
Встроенный микрофон	✗	Ширина с подставкой	557,3 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина с подставкой	199,7 mm
Дизайн		Высота с подставкой	511,8 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Вес (со стойкой)	5,4 kg
Цвет товара *	Черный	Ширина (без подставки)	557,3 mm
Название цвета	Raven Black	Глубина (без подставки)	49 mm
Съемная подставка	✓	Высота (без подставки)	328,5 mm
Цвет ножек	Черный	Вес (без подставки)	3,4 kg
Порты и интерфейсы		Ширина рамки (боковая)	1,76 cm
Встроенный USB-хаб *	✓	Ширина рамки (верхняя)	2 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ширина рамки (нижняя)	2 mm
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Данные об упаковке	
Количество входных портов	1	Ширина упаковки	730 mm
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Глубина упаковки	160 mm
Количество выходных портов USB Type-A	4	Высота упаковки	422 mm
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✗	Масса брутто	8,4 kg
USB Power Delivery	✗	Содержимое упаковки	
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Подставка в комплекте	✓
HDMI *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Количество HDMI портов	1	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия HDMI	2.1	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество портов DisplayPort	2	Длина кабеля питания	1,8 m
DisplayPort out quantity	1	Прочие свойства	
DisplayPort out version	1.4	Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 11
Версия DisplayPort	1.4	Сертификация	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Вход аудио	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet	✗		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		



0195892096122



195892096122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.