



TP-Link Omada EAP772-Outdoor 9300 Мбит/с Белый

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Omada **Код товара:** EAP772-OUTDOOR

Модель : EAP772-Outdoor

TP-Link Omada EAP772-Outdoor. 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 9300 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Скорость передачи данных Ethernet LAN: 2500 Мбит/с. Цвет товара: Белый



Свойства		Безопасность	
2,4 ГГц *	✓	Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS)	✓
5 ГГц *	✓	Список контроля доступа (ACL)	✓
6 ГГц *	✓	Характеристики управления	
Максимальная скорость передачи данных *	9300 Мбит/с	Управление через веб-интерфейс	✓
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574 Мбит/с	Порты и интерфейсы	
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2880 Мбит/с	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Максимальная скорость передачи данных (6 ГГц)	5760 Мбит/с	Дизайн	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Мбит/с	Размещение *	Потолок, Стена
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Цвет товара *	Белый
		Светодиодные индикаторы	✓
Число пользователей	380 пользов.	Антенна	
Bluetooth	✓	Тип антенны *	Внутренний
Версия Bluetooth	5.2	Сертификаты	
MIMO	✓	Сертификация	CE, FCC, RoHS, IC
Тип MIMO	Multi User MIMO	Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	220 mm
Эфирная равнодоступность (ATF)	✓	Глубина	220 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Высота	32,5 mm
BeamForming	✓	Содержимое упаковки	
		Количество в упаковке	1 шт
		Сетевой адаптер в комплекте	✗
		Монтажный комплект	✓

Безопасность		Условия эксплуатации	
Алгоритмы шифрования данных *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Фильтрация MAC-адресов	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Характеристики идентификатора SSID	Multiple SSIDs	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Количество поддерживаемых SSID	24	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%



1210002602280



0840460600972



840460600972

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.