



**iiyama G-MASTER G2771HS-B1 монитор для ПК 68,6 см (27")
1920 x 1080 пикселей Full HD Черный**

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: G-MASTER

Код товара: G2771HS-B1

Модель : G2771HS-B1

iiyama G-MASTER G2771HS-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Время отклика: 0,4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Full HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	3,5 - 21,5°
Тип матрицы *	Fast IPS	Экранное меню (OSD)	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Время отклика *	0,4 ms		
Время отклика (MPRT)	0,4 ms		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Энергопитание	
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18,6 кВт·ч
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	29 кВт·ч
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	19 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 285 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) ✓		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Тип подачи питания	Внутренний
DDC/CI ✓		Шкала классов энергоэффективности	A - G
Уровень тусклости	25%	Вес и размеры	
Глубина цвета	8 бит	Ширина с подставкой	612 mm
Производительность		Глубина с подставкой	192,5 mm
NVIDIA G-SYNC *	✓	Высота с подставкой	444,5 mm
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC		

Производительность			Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓		Вес (со стойкой)	4,2 kg
Технология Flicker free	✓		Вес (без подставки)	3,8 kg
Технология Low Blue Light	✓		Данные об упаковке	
Мультимедиа			Ширина упаковки	690 mm
Количество колонок	2		Глубина упаковки	465 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W		Высота упаковки	126 mm
Встроенные колонки *	✓		Масса брутто	6,5 kg
Встроенная камера *	✗		Содержимое упаковки	
Дизайн			Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort
Позиционирование на рынке *	Игровой		Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Цвет товара *	Черный		Длина кабеля HDMI	1,8 m
Порты и интерфейсы			Длина кабеля питания	1,8 m
HDMI *	✓		Устойчивость	
Количество HDMI портов	2		Сертификаты устойчивого развития	ErP
Версия HDMI	2.0		Прочие свойства	
Количество портов DisplayPort	1		Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
DisplayPort out version	1.2			picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Выход для наушников *	✓		Элементы управления пользователя	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
HDCP	✓			
Эргономика				
крепление VESA *	✓			
Крепление VESA	100 x 100 mm		Панель управления	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Настенный	✓			
Усовершенствованное управление кабелями	✓			
Compliance certificates				
Технические характеристики				
Естественная частота обновления 60 Hz				



4948570126491

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.