

iiyama TW3226AS-B3P информационный дисплей Киоск 80 cm (31.5") LED Wi-Fi 430 cd/m² Full HD Черный Сенсорный экран Встроенный процессор Android 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: TW3226AS-B3P

Модель : TW3226AS-B3P

iiyama TW3226AS-B3P. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 80 cm (31.5"), Технология дисплея: LED, Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Яркость дисплея: 430 cd/m², Тип HD: Full HD, Сенсорный экран. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android. Цвет товара: Черный



Экран		Компьютерная система	
Тип матрицы	VA	Встроенный процессор *	✓
Диагональ экрана *	80 cm (31.5")	Производитель процессора	ARM
Технология дисплея *	LED	Семейство процессоров	ARM Rockchip
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Модель процессора	Rockchip RK3576
Яркость дисплея *	430 cd/m²	Архитектура процессора	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Тип HD *	Full HD	Количество ядер процессора	8
Сенсорный экран *	✓	Оперативная память	4 GB
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Модель встроенного графического адаптера	Mali-G52 MC3
Количество точек одновременного касания	10	Емкость встроенной памяти	32 GB
Мультитач	✓	Установленная операционная система	Android
Собственное форматное соотношение	16:9	Версия операционной системы	14
Время отклика	8 ms	Приложения Google	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Контрастность (типичная)	4000:1	Вес и размеры	
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина экрана	735 mm
Угол обзора по вертикали	178°	Глубина дисплея	35 mm
Количество цветов экрана	16,7 миллионов цветов	Высота дисплея	436 mm
Размер точки	0,3637 x 0,3637 mm	Вес дисплея	7,7 kg
Активная область экрана (Ш x В)	698,4 x 392,8 mm	Ширина	735 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	80,1 cm	Глубина	35 mm
Глубина цвета	8 бит	Высота	436 mm
Твердость поверхности	3H	Вес	7,7 kg
Порты и интерфейсы		Ширина с подставкой	735 mm
Количество HDMI портов *	1	Глубина с подставкой	35 mm
Версия HDMI	1.4	Высота с подставкой	436 mm
Количество входных портов HDMI	1	Вес (со стойкой)	7,7 kg
Порт DVI *	✗	Данные об упаковке	
USB порт *	✓	Ширина упаковки	833 mm
Количество портов USB	3	Глубина упаковки	126 mm
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Высота упаковки	508 mm
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB Type-C	Масса брутто	12,4 kg
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1		

Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки		
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1	Адаптер питания в комплекте	✓	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока	
Линейный вход микрофона	✓	Монтажный комплект	✓	
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Сертификаты		
Аудио		Сертификация	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA	
Встроенные колонки *	✓	Сеть		
Число встроенных динамиков	2	Подключение Ethernet *	✓	
Номинальная RMS-мощность	10 W	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	
Дизайн		Wi-Fi *	✓	
Дизайн продукта *	Киоск	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b	
Поддерживаемое размещение ориентация	Для помещений Горизонтальный/Вертикальный	Технические характеристики		
Цвет товара *	Черный	Элементы управления пользователя	Power switch, volume/ button +, volume/ button -	
крепление VESA *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP	
Крепление VESA	100 x 100 mm	Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE	
Bezel colour	Black	Прочие свойства		
Производительность		Краткая инструкция пользователя	✓	
Предназначение *	Универсальная	Сетевой адаптер в комплекте	✓	
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Выход аудио	Mini jack	
HDCP	✓	Bluetooth	✓	
Среднее время наработки на отказ	50000 h	Версия Bluetooth	5.3	
Энергопитание		Видимая область экрана по горизонтали	69,8 cm	
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	36,34 W	Видимая область экрана по вертикали	39,3 cm	
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W	Яркость	430 cd/m²	
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
			Тип подачи питания	Внешний
			Усовершенствованное управление кабелями	✓



4948570125708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.