

ASUS TUF-GAMING-850G-EVO блок питания 850 W 20+4 pin ATX  
ATX Черный

Производитель : ASUS

Код товара: 90YE00SA-B0NA00

Модель : TUF-GAMING-850G-EVO

ASUS TUF-GAMING-850G-EVO. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): Активный. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 50 см, Длина кабеля питания SATA: 400,120 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Количество вентиляторов: 1 вентилятор(ы). Поставляемые кабели: ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



| Энергопитание                             |                                                                                                         | Порты и интерфейсы                                         |                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Общая мощность *                          | 850 W                                                                                                   | Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 3                                  |
| Входящее напряжение сети *                | 100 - 240 V                                                                                             | Разъемы питания PCI Express (16-конт)                      | 1                                  |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | Активный                                                                                                | Длина кабеля для питания PCI Express                       | 50 cm                              |
| Комбинированная мощность (+3,3 В)         | 110 W                                                                                                   | Разъем питания процессора (4+4-конт.)                      | ✓                                  |
| Комбинированная мощность (+12 В)          | 850 W                                                                                                   | Разъем PCI Express                                         | ✓                                  |
| Комбинированная мощность (+5 В)           | 110 W                                                                                                   | Тип свивки                                                 | Fully-Modular                      |
| Комбинированная мощность (-12 В)          | 3,6 W                                                                                                   | Производительность                                         |                                    |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)         | 15 W                                                                                                    | 80 PLUS сертификация *                                     | 80 PLUS Gold                       |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В)        | 20 A                                                                                                    | Предназначение *                                           | ПК                                 |
| Максимальный выходной ток (+12 В)         | 70,83 A                                                                                                 | Форм-фактор блока питания (БП) *                           | ATX                                |
| Максимальный выходной ток (+5 В)          | 20 A                                                                                                    | Версия ATX                                                 | 3.1                                |
| Максимальный выходной ток (-12 В)         | 0,3 A                                                                                                   | Тип оси куллера                                            | DBV                                |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)        | 3 A                                                                                                     | Среднее время наработки на отказ                           | 120000 h                           |
| Функции защиты электропитания             | Перегревание, Сверхток, Защита от перегрузки, Пониженное напряжение, Перенапряжение, Короткое замыкание | Дизайн                                                     |                                    |
| Порты и интерфейсы                        |                                                                                                         | Цвет товара                                                | Черный                             |
| Разъем питания материнской платы *        | 20+4 pin ATX                                                                                            | Тип охлаждения                                             | Активный                           |
| Длина кабеля питания материнской платы    | 50 cm                                                                                                   | Количество вентиляторов                                    | 1 вентилятор(ы)                    |
|                                           |                                                                                                         | Расположение вентилятора                                   | Верх                               |
|                                           |                                                                                                         | Освещение                                                  | ✗                                  |
|                                           |                                                                                                         | Вкл/Выкл переключатель                                     | ✓                                  |
|                                           |                                                                                                         | Содержимое упаковки                                        |                                    |
|                                           |                                                                                                         | Поставляемые кабели                                        | ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |

| Порты и интерфейсы                              |            | Вес и размеры    |                   |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Количество разъемов питания SATA                | 4          | Ширина           | 140 mm            |
| Длина кабеля питания SATA                       | 400,120 mm | Глубина          | 150 mm            |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) * | 2          | Высота           | 86 mm             |
| Длина периферийного (Molex) кабеля питания      | 400,120 mm | Вес              | 1,35 kg           |
| Данные об упаковке                              |            |                  |                   |
|                                                 |            | Ширина упаковки  | 282 mm            |
|                                                 |            | Глубина упаковки | 182 mm            |
|                                                 |            | Высота упаковки  | 127 mm            |
|                                                 |            | Масса брутто     | 2,1 kg            |
|                                                 |            | Тип упаковки     | Коробочная версия |



4711636287715



0199291287716



199291287716

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.