

iivama TF2238MSC-B1 monitori 53,3 cm (21") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Melns

Zīmols : iivama

Preces kods: TF2238MSC-B1

Modeļa nosaukums : TF2238MSC-B1

iivama TF2238MSC-B1. Displeja diagonāle: 53,3 cm (21"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	53,3 cm (21")	On Screen Display (OSD) valodas	Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Franču, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi		
HD veids *	Full HD	Enerģijas pārvaldība	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Paneļa veids *	IPS	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12,9 kWh
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Enerģija patēriņš *	17 W
Skārienjutīgā ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Jaudas patēriņš (standby) *	1,5 W
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja spilgtums (parastais)	600 cd/m²	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Ekrāna spilgtums	525 cd/m²	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atbildes laiks *	5 ms	Barošanas avota tips	Iekšējs
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Svars&dimensijas	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Platums (ar statīvu)	512,5 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	Dziļums (ar statīvu)	47 mm
Skata leņķis, vertikāli	178°	Augstums (ar statīvu)	300 mm
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Svars (ar statīvu)	5,1 kg
Pikseļa iestatne	0,249 x 0,249 mm	Slīpās malas platums (sānu)	1,7 cm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 83 kHz	Slīpās malas platums (augšā)	1,98 cm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,9 cm	Slīpās malas platums (apakšā)	1,98 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26 cm	Informācija par iepakojumu	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	54,5 cm	Iepakojuma platums	572 mm
Virsmas cietība	7H	Iepakojuma dziļums	112 mm
Darbības rādītāji		Iepakojuma augstums	364 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Iepakojuma svars	6,4 kg
Multimediji		Iepakojuma saturs	
Skaļruņu skaits	2	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
RMS nominālā jauda	4 W	Ātrās startēšanas gids	✓
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Ilgspēja	
Dizains		Ilgspējas sertifikāti	ErP
Produkta krāsa *	Melns	Papildus informācija	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	International Protection (IP) code	IP1X
Stikla biezums	3,6 mm		

Savienojamība		Papildus informācija	
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Iebūvēts USB mezgls *	✓		
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Izejas portu skaits	2		
USB pieslēgvietā	✓		
DVI pieslēgvietā	✗		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
DisplayPorts daudzums	1		
HDCP	✓	Izvietošana atbalstīta	Iekštelpas
Tīklošana		Spilgtums	525 cd/m²
Wi-Fi	✗	Iebūvētais procesors	✗
Ethernet/LAN savienojums	✗	Aktīvais displeja laukums (P x A)	479 x 260 mm
Ergonomika		USB pieslēgvietu skaits	2
VESA stiprinājums *	✓	Svars	5,1 kg
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Augstums	300 mm
On Screen Display (OSD)	✓	Lietotāja kontrolierīce	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style color, adv. contrast, ECO mode, OD, X-Res), color settings (gamma, RGB range, color. temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (H. pos., V. pos., time, background, rotate, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
		Touch method	stylus, finger, glove
		Platums	512,5 mm
		Dzīlums	47 mm
		Kontrolpanelis	Menu, Scroll up/ Eco, Scroll down/ Volume, Enter/ Input select, Power
		Atbilstības sertifikāti	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
		Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570121618

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.