

ZYXEL

Zyxel GS1920-24HPv2 Управляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1920-24HPV2

Модель : GS1920-24HPv2



Zyxel GS1920-24HPv2. Тип свича: Управляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Безопасность	LVD, BSMI
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Электромагнитная совместимость	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
проверка ARP	✓	Производительность	
Логи системных событий	✓	Оперативная память	256 MB
Порты и интерфейсы		Флэш-память	32 MB
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Уровень шума	27,2 dB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Среднее время наработки на отказ	638691 h
Количество комбинированных SFP портов	4	Энергопитание	
Сеть		Источник питания *	Кабель переменного тока
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
		Максимальное потребление энергии	463,5 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка 10G *	✗	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T	Количество портов PoE	24
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	375 W
Ограничение скорости	✓	Условия эксплуатации	
Протокол Spanning tree	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Функции Virtual LAN	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%

Передача данных		Условия эксплуатации	
Коммутационная способность *	56 Gbit/s	Тепловыделение	1580,54 BTU/ч
Скорость передачи	42 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Ширина	441 mm
Пакетная буферная память	1,5 MB	Глубина	270 mm
Безопасность		Высота	44 mm
Функции DHCP	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Вес	3,8 kg
Список контроля доступа (ACL)	✓	Содержимое упаковки	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS, SNMPv3	Набор для крепления к стойке	✓
Фильтрация MAC-адресов	✓	Данные об упаковке	
Связка IP-MAC-Порт	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Аутентификация	Гостевая виртуальная ЛВС, Аутентификация на основе портов	Ширина упаковки	616 mm
		Глубина упаковки	355 mm
Защита паролем	✓	Высота упаковки	107 mm
Защита ЦПУ	✓	Масса брутто	4,97 kg
Характеристики многоадресной передачи			
Поддержка многоадресной передачи	✓		
Дизайн			
Монтаж в стойку *	✓		
Цвет товара	Черный		



0760559125578



760559125578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.