

TP-Link VIGI InSight S385PI Lode (forma) IP drošības kamera

Ārējie 3840 x 2160 pikseļi Siena



Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: VIGI

Preces kods: INSIGHT S385PI(UN)

Modeļa nosaukums : InSight S385PI

TP-Link VIGI InSight S385PI. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Lēcas skata leņķis, horizontāls: 180°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 86°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 180°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensora tips (panorāmas kamera): CMOS

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Parauga ātrums	8 kHz
Maksimālā darbības distance	44 m	Iebūvēts mikrofons	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Mikrofonu skaits	1
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Tīklošana	
Attālināta skatīšanās	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Tīkla standarts	IEEE 802.3at
Dizains		Atbalstāmie tīkla protokoli	
Formas faktors *	Lode (forma)		
Uztādīšanas tips *	Siena	Wi-Fi *	✗
Produkta krāsa *	Balts	Bluetooth *	✗
Apvalka materiāls	Metāls	SIM kartes slots	✓
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	SIM kartes veids	MicroSIM
International Protection (IP) code	IP67	Tiešs skatiens	✓
Nokrišņu	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kamera		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Minimālā iluminācija	0 lux	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	180°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	86°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, diagonāls	180°	DC ieejas ligzda	✓
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Drošība	
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	Iebūvēta sirēna	✓
Attēla sensors		Aizsardzība ar paroli	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Video kustības uztveršana	✓
Progresīvā izvērse	✓	IP adreses filtrēšana	✓
Sensora tips *	CMOS	HTTPS šifrēšana	✓
Panorāmas kamera		Atklāšanas attālums	120 m
Sensora tips (panorāmas kamera)	CMOS	Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Objektīva sistēma			

Objektīva sistēma		Drošība	
Noteikt attālumu	44 m	Kustības sensors	✓
Novērošanas attālums	18,33 m	Spogulis	✓
Atpazīt attālumu	8,8 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Fiksēts fokuss	✓	Daidžesta autentifikācija	✓
Maksimālais atvērums	2	Vadības īpašības	
Identificēt attālumu	4,4 m	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Fiksēts fokusa garums	1,65 mm	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamība		Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Nakts redze *	✓	Atiestates poga	✓
LED tips	IR/balta	Energijas pārvaldība	
Video		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	18 W
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	DC izejošais spriegums	12
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Ārējās vides apstākļi	
Video ierakstīšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Svars&dimensijas	
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Platums	100 mm
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Augstums	101 mm
Audio		Garums	266 mm
Iebūvēti skaļruņi	✓	Svars	1,01 kg
Audio sistēma	2 joslu	Iepakojuma saturs	
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



8885020627862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.