

TP-Link VIGI InSight S385PI Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Стена



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: VIGI

Код товара: INSIGHT S385PI(UN)

Модель : InSight S385PI

TP-Link VIGI InSight S385PI. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 180°, Угол обзора объектива по вертикали: 86°, Угол обзора объектива по диагонали: 180°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Тип сенсора (панорамная камера): CMOS

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Технология подключения *	Проводная	Интервал выборки	8 kHz
Максимальное рабочее расстояние	44 m	Встроенный микрофон	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Число встроенных микрофонов	1
Режим "день/ночь"	✓	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Сеть	
Удаленный просмотр	✓	Подключение Ethernet *	✓
Динамический диапазон	120 dB	Стандарты сети	IEEE 802.3at
Дизайн		Поддерживаемые сетевые протоколы TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Формат *	Bullet (shape)	Wi-Fi *	✗
Тип крепления *	Стена	Bluetooth *	✗
Цвет товара *	Белый	Слот для SIM-карты	✓
Материал корпуса	Металл	Тип SIM карты	MicroSIM
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Просмотр в реальном времени	✓
International Protection (IP) код	IP67	Устройства хранения данных	
Погодостойкость	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Камера		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Минимальное освещение	0 lx	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по горизонтали	180°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол обзора объектива по вертикали	86°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Угол обзора объектива по диагонали	180°	Безопасность	
Угол наклона	0 - 90°	Встроенная сирена	✓
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000	Защита паролем	✓
Датчик изображения		Видео обнаружение движения	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Фильтрация по IP адресу	✓
Прогрессивная развертка	✓	HTTPS шифрование	✓
Тип сенсора *	CMOS	Дальность обнаружения	120 m

Панорамная камера		Безопасность	
Тип сенсора (панорамная камера) CMOS		Тип уведомления о тревоге	Push notification
Объектив		Сенсор движения	✓
Дистанция обнаружения	44 m	Зеркало	✓
Дистанция наблюдения	18,33 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция распознавания	8,8 m	Дайджет-аутентификация	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Характеристики управления	
Максимальное число установки диафрагмы	2	Управление через веб-интерфейс	✓
Дистанция определения	4,4 m	Браузер	✓
Фиксированное фокусное расстояние	1,65 mm	Облачное управление *	✓
Ночное видение		Кнопка сброса установок	✓
Ночное видение *	✓	Энергопитание	
Тип светодиода	IR/White	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Видео		Максимальное потребление энергии	18 W
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Всего мегапикселей *	8 MP	Выходное напряжение постоянного тока	12
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Условия эксплуатации	
Поддерживаемые разрешения		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Запись видео	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Вес и размеры	
Компенсация фоновой засветки	✓	Ширина	100 mm
компенсация засветки (HLC)	✓	Высота	101 mm
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Длина	266 mm
Аудио		Вес	1,01 kg
Встроенные колонки	✓	Содержимое упаковки	
Аудиосистема	2-полосная	Количество камер *	1
Входные аудио каналы	1.0 канала	Монтажный комплект	✓
		Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓



8885020627862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.