



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3541T-ZAS-S2 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2592 x 1944 пикселей Потолок/стена



Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: IPC-HFW3541T-
ZAS-27135-S2

Модель : IPC-HFW3541T-ZAS-
S2

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3541T-ZAS-S2. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 99°, Угол обзора объектива по вертикали: 72°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, Наименьшее фокусное расстояние: 0,8 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Маскировка приватности	✓
Технология подключения *	Проводная	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Битовая скорость передачи данных	3 kbps-8192 kbps
Режим "день/ночь"	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	компенсация засветки (HLC)	✓
		шифрование области интереса (ROI)	✓
Дизайн		Сеть	
Формат *	Bullet (shape)	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Белый	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Материал корпуса	Металл		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
International Protection (IP) код	IP67	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Камера		Wi-Fi *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Bluetooth *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Число пользователей	20 пользов.
Минимальное освещение	0 lx	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Угол вращения	360°	метод потоковой передачи	Мультивещание
Угол обзора объектива по горизонтали	99°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по вертикали	72°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	133°	Встроенный кардридер	✓
Угол наклона	0 - 90°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Баланс белого	Авто, Пользовательские режимы, Руководство, Естественная, Вне помещения	Оперативная память	512 MB
Тип затвора камеры	Электронный	Емкость ROM	128 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Порты и интерфейсы	
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Датчик изображения		Безопасность	
Количество датчиков	1	Видео обнаружение движения	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Прогрессивная развертка	✓		
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Безопасность	
Количество линз *	1	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Зеркало	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,5	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	0,8 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Максимальное потребление энергии	9,8 W
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	60 m	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Максимальное разрешение *	2592 x 1944 пикселей	Вес и размеры	
Всего мегапикселей *	5 MP	Ширина	79 mm
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Глубина	75,9 mm
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944	Длина	244,1 mm
Частота смены кадров	30 fps	Вес	820 g
Видео поток	✓	Данные об упаковке	
Подавление шума	✓	Масса брутто	1,09 kg
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172542373

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.