

TP-Link XGZ030 network terminal/unit Терминальное оптическое оборудование

Производитель : TP-Link

Код товара: XGZ030

Модель : XGZ030



TP-Link XGZ030. Тип продукта: Терминальное оптическое оборудование, Цвет товара: Белый.
Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE..., ITU стандарты: G.988, G.9907.1, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000,10000 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: AES. Оптоволоконный коннектор: SC/APC. Выходное напряжение: 9 V, Ток на выходе: 0,85 A



Дизайн		Порты и интерфейсы	
Тип продукта *	Терминальное оптическое оборудование	Оптоволоконный коннектор *	SC/APC
Цвет товара	Белый	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Светодиодные индикаторы	✓	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Вкл/Выкл переключатель	✓		
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Выходное напряжение	9 V
ITU стандарты	G.988, G.9907.1	Ток на выходе	0,85 A
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,10000 Мбит/с	Сертификаты	
Скорость восходящей передачи данных	10000 Мбит/с	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS
Скорость нисходящей передачи данных	10000 Мбит/с	Условия эксплуатации	
Расстояние передачи (макс)	20 km	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поддержка QinQ VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Тегированная Виртуальная Локальная Компьютерная Сеть	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Характеристики беспроводной LAN		Вес и размеры	
Wi-Fi *	✗	Ширина	120 mm
Характеристики управления		Глубина	120 mm
Управление через веб-интерфейс	✓	Высота	27,9 mm
Кнопка сброса установок	✓	Содержимое упаковки	
		Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Количество в упаковке	1 шт
		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)

Безопасность		Содержимое упаковки	
Алгоритмы шифрования данных	AES	Краткая инструкция пользователя	✓
Порты и интерфейсы			
Количество оптоволоконных портов *	1		



4897098688601



0840030705564



840030705564



4897098685563



1210002604000

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.