

NETGEAR GS110TP Управляемый L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Серый

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS110TP-300EUS

Модель : GS110TP



NETGEAR GS110TP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3/L4. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Входящее напряжение постоянного тока: 54 V. Питание по Ethernet (PoE)

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Серый
Уровень свича	L2/L3/L4	Светодиодные индикаторы	Активность, ЛВС, Ссылка, PoE, Напряжение, Скорость
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Управление через веб-интерфейс	✓	Тактовая частота процессора	500 МГц
проверка ARP	✓	Тип памяти	RAM
Порты и интерфейсы		Оперативная память	128 MB
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Флэш-память	32 MB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Среднее время наработки на отказ	1200041 h
Количество слотов для SFP модулей	2	Энергопитание	
Сеть		Блок питания в комплекте *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Зеркальное отражение порта	✓	Входящее напряжение постоянного тока	54 V
Полнодуплексный режим	✓	Ток на входе	1.25 A
Поддержка управления потоками	✓	Максимальное потребление энергии	15,1 W
Объединение каналов	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Ограничение скорости	✓	Количество портов PoE+	8
Протокол Spanning tree	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	55 W
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	69,5 W
Число VLAN	64	Условия эксплуатации	
Передача данных		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Коммутационная способность *	20 Gbit/s	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддержка Jumbo Frames	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Пакетная буферная память	0,5 MB		

Безопасность		Условия эксплуатации	
Функции DHCP	DHCP client	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Список контроля доступа (ACL)	✓	Тепловыделение	237,38 BTU/ч
Записи списка управления доступом (ACL) IPv6	100	Вес и размеры	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Ширина	236 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS	Глубина	101 mm
Фильтрация MAC-адресов	✓	Высота	27 mm
		Вес	610 g
Характеристики многоадресной передачи		Содержимое упаковки	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Инструкция	✓
Многоадресные записи IPv4	32	Данные об упаковке	
Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	256	Тип упаковки	Коробочная версия
Протоколы		Ширина упаковки	161 mm
Протоколы управления	SNMP	Глубина упаковки	267 mm
Протокол переключения	SNMP	Высота упаковки	86 mm
Протокол канала передачи данных	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Масса брутто	1,49 kg
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP, HTTPS	Сертификаты	
Дизайн		Сертификация	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Монтаж в стойку *	✗	Логистические данные	
		Ширина мастер-картона	274 mm
		Длина мастер-картона	350 mm
		Высота мастер-картона	309 mm
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
		Вес мастер-картона	9,73 kg
		Количество в мастер-картоне	6 шт



0606449137644



606449137644

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.