

iiyama LH4341UHS-B2 информационный дисплей 108 cm (42.5") ЖК 500 cd/m² 4K Ultra HD Встроенный процессор Android 8.0 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: LH4341UHS-B2

Модель : LH4341UHS-B2

iiyama LH4341UHS-B2. Диагональ экрана: 108 cm (42.5"), Технология дисплея: ЖК, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 500 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android 8.0



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	IPS	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Диагональ экрана *	108 cm (42.5")	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Технология дисплея *	ЖК	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	107 кВт·ч
Яркость дисплея *	500 cd/m²	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип HD *	4K Ultra HD	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Сенсорный экран *	✗	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Собственное форматное соотношение	16:9	Компьютерная система	
Время отклика	8 ms	Компьютерная система *	✓
Контрастность (типичная)	1200:1	Встроенный процессор *	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Модель процессора	V810
Угол обзора по вертикали	178°	Оперативная память	2 GB
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Емкость встроенной памяти	16 GB
Размер точки	0,245 x 0,245 mm	Установленная операционная система	Android 8.0
Активная область экрана (Ш x В)	941,2 x 529,4 mm	Вес и размеры	
Размер диагонали экрана (метрич.)	108 cm	Ширина экрана	968 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 80 kHz	Глубина дисплея	54 mm
Естественная частота обновления	60 Hz	Высота дисплея	557,5 mm
Уровень тусклости	1%	Вес дисплея	8,9 kg
Порты и интерфейсы		Ширина	968 mm
Количество HDMI портов *	3	Глубина	54 mm
Порт DVI *	✓	Высота	557,5 mm
USB порт *	✓	Вес	8,9 kg
Количество портов USB	1	Данные об упаковке	
Версия USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ширина упаковки	1075 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Глубина упаковки	127 mm
Аудиовход для ПК	✓	Высота упаковки	683 mm
RS-232C	✓		
ИК вход пульта ДУ	1		

Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
ИК-выход пульта ДУ	1	Пульт дистанционного управления	✓
Аудио		Батарейки в комплекте	✓
Встроенные колонки *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Число встроенных динамиков	2	Условия эксплуатации	
Номинальная RMS-мощность	20 W	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Дизайн		Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Поддерживаемое размещение * ориентация	Для помещений Горизонтальный/Вертикальный	Сертификаты	
крепление VESA *	✓	Сертификация	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Крепление VESA	200 x 200 mm	Логистические данные	
Ширина рамки (нижняя)	1,4 cm	Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Ширина рамки (боковая)	1,35 cm	Сеть	
Ширина рамки (верхняя)	1,4 cm	Подключение Ethernet *	✓
Bezel colour	Black	Wi-Fi *	✗
Производительность		Технические характеристики	
Предназначение *	Универсальная	Аудиовход (мини разъем)	✓
Экранное меню (OSD)	✓	Поддерживаемые медианосители	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Количество OSD языков	11	Элементы управления пользователя	
Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Русский		
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7		
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Среднее время наработки на отказ	50000 h		
Энергопитание			
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	107 W	Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W	Прочие свойства	
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Тип подачи питания	Внутренний
		Усовершенствованное управление кабелями	✓
		Материал корпуса	Металл



4948570123520

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.