



TP-Link TL-WA801N 300 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-WA801N V1

Модель : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 300 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



| Свойства                                        |                                                                                | Дизайн                          |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2,4 ГГц *                                       | ✓                                                                              | Размещение *                    | Стол              |
| 5 ГГц *                                         | ✗                                                                              | Цвет товара *                   | Белый             |
| 6 ГГц *                                         | ✗                                                                              | Кнопка сброса установок         | ✓                 |
| Максимальная скорость передачи данных *         | 300 Мбит/с                                                                     | WPS кнопки                      | ✓                 |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | 300 Мбит/с                                                                     | Антенна                         |                   |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN           | 10,100 Мбит/с                                                                  | Тип антенны *                   | Внешний           |
| Полоса частот                                   | 2.4-2.4835 GHz                                                                 | Тип направленности антенны      | Всенаправленный   |
| Стандарты сети                                  | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u              | Количество антенн               | 2                 |
| Автоматический выбор канала                     | ✓                                                                              | Сертификаты                     |                   |
| Автоматическое сканирование канала              | ✓                                                                              | Сертификация                    | CE, FCC, RoHS     |
| Беспроводные мультимедийные расширения          | ✓                                                                              | Вес и размеры                   |                   |
| Поддержка VLAN                                  | ✓                                                                              | Ширина                          | 181,6 mm          |
| Поддержка Quality of Service (QoS)              | ✓                                                                              | Глубина                         | 129,7 mm          |
| Передаваемая мощность (CE)                      | 15 dBm                                                                         | Высота                          | 34,7 mm           |
| Передаваемая мощность (FCC)                     | 20 dBm                                                                         | Данные об упаковке              |                   |
| Чувствительность приемника                      | 11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm | Ширина упаковки                 | 310 mm            |
| Безопасность                                    |                                                                                | Глубина упаковки                | 223 mm            |
| Алгоритмы шифрования данных *                   | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK                                              | Высота упаковки                 | 70 mm             |
| Характеристики управления                       |                                                                                | Масса брутто                    | 560 g             |
| Обновляемое встроенное ПО                       | ✓                                                                              | Тип упаковки                    | Коробочная версия |
|                                                 |                                                                                | Содержимое упаковки             |                   |
|                                                 |                                                                                | Количество в упаковке           | 1 шт              |
|                                                 |                                                                                | Сетевой адаптер в комплекте     | ✓                 |
|                                                 |                                                                                | PoE адаптер в комплекте         | ✓                 |
|                                                 |                                                                                | Поставляемые кабели             | LAN (RJ-45)       |
|                                                 |                                                                                | Краткая инструкция пользователя | ✓                 |

| Порты и интерфейсы                           |                  | Условия эксплуатации                              |             |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *     | 1                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%    |
| Порт WAN                                     | Ethernet (RJ-45) | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C   |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)           | ✓                | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C |
| Энергопитание                                |                  | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%     |
| Питание по Ethernet (PoE) *                  | ✓                | Логистические данные                              |             |
| Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE) | Passive PoE      | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 85176990    |
| Выходное напряжение                          | 9 V              |                                                   |             |
| Ток на выходе                                | 0,6 A            |                                                   |             |



6935364052478

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.