



## APC Smart-UPS nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 2700 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)



**Zīmols :** APC

**Preces kods:** SMX3000HVNC

**Modeļa nosaukums :** Smart-UPS

APC Smart-UPS. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 738 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 6,25 min. Formas faktors: Stativs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 4U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST,...

| Īpašības                               |                              | Dizains                                                                                                                                    |                               |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UPS topoloģija *                       | Line-Interactive             | Statņa kapacitāte                                                                                                                          | 4U                            |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *        | 3 kilovoltampērs             | Kabeļa garums                                                                                                                              | 2,44 m                        |
| Izejas jauda *                         | 2700 W                       | Produkta krāsa *                                                                                                                           | Melns                         |
| Viļņa forma *                          | Sinuss                       | Ekrāna veids                                                                                                                               | LCD                           |
| Ievades darbības spriegums (min) *     | 140 V                        | LED indikatori                                                                                                                             | Status, Nomaināms akumulators |
| Ievades darbības spriegums (maks) *    | 280 V                        | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                                                                                                               |                               |
| Ieejas frekvence *                     | 50/60 Hz                     | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                                                                                                      | 0 - 40 °C                     |
| Izejas darba jauda (min.)              | 208 V                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)                                                                                                  | -15 - 45 °C                   |
| Izejas darba jauda (maks.)             | 240 V                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda                                                                                                        | 0 - 95%                       |
| Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR) | ✓                            | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda                                                                                                    | 0 - 95%                       |
| Sprieguma plūdzlāde                    | 645 J                        | Ekspluatācijas augstums                                                                                                                    | 0 - 3000 m                    |
| Turēšanas laiks (min.)                 | 2 ms                         | Ne-operacionālais augstums                                                                                                                 | 0 - 15000 m                   |
| Turēšanas laiks (maks.)                | 10 ms                        | <b>Sertifikāti</b>                                                                                                                         |                               |
| Efektivitāte                           | 98,5%                        | Atbilstības sertifikāti                                                                                                                    | RoHS                          |
| Emergency Power Off (EPO)              | ✓                            | Sertifikācija<br>C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH |                               |
| Troksņu līmenis                        | 55 dB                        |                                                                                                                                            |                               |
| Aizsardzība pret pārspriegumu          | ✓                            | <b>Iepakojuma saturs</b>                                                                                                                   |                               |
| Skaņas signalizācija                   | ✓                            | Statīva montēšanas piederumi                                                                                                               | ✓                             |
| Auto-restartēšana                      | ✓                            | Pievienoti kabeļi                                                                                                                          | RS-232                        |
| <b>Savienojamība</b>                   |                              | Vadības karte iekļauta                                                                                                                     | ✓                             |
| Maiņstrāvas izeju tipi                 | C13 uzmava, C19 uzmava       | Manuāls                                                                                                                                    | ✓                             |
| Jaudas spraudnis                       | C20 uzmava                   | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                                                                                                                |                               |
| Izeju skaits                           | 10 Maiņstrāvas izvade (-s)   | Platums                                                                                                                                    | 178 mm                        |
| Izejas IEC tiltslēgi                   | 2                            | Dziļums                                                                                                                                    | 483 mm                        |
| SmartSlot                              | ✓                            | Augstums                                                                                                                                   | 432 mm                        |
| SmartConnect ports                     | ✗                            | Svars                                                                                                                                      | 38,6 kg                       |
| <b>Baterija</b>                        |                              |                                                                                                                                            |                               |
| Baterijas tehnoloģija                  | Noslēgts svina skābju (VRLA) |                                                                                                                                            |                               |
| Akumulatora ietilpība                  | 738 volt-ampērstunda         |                                                                                                                                            |                               |

| Baterija                               |                | Informācija par iepakojumu       |          |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē | 6,25 min       | Temperatūras sensors             | ✓        |
| Tipiskais dublējuma laiks pusielādē    | 18 min         | Programmatūras CD                | ✓        |
| Akumulatora darbības laiks (maks.)     | 5 gads(i)      | Iepakojuma platums               | 586 mm   |
| Baterijas uzlādes laiks                | 3 h            | Iepakojuma dziļums               | 633 mm   |
| Hot-swap baterija                      | ✓              | Iepakojuma augstums              | 330 mm   |
| Automātiska akumulatora pārbaude       | ✓              | Iepakojuma svars                 | 47,7 kg  |
| Dizains                                |                | Loģistiskie dati                 |          |
| Formas faktors *                       | Statīvs/Tornis | Daudzums uz paletes              | 6 pcs    |
|                                        |                | Harmonizētās sistēmas (HS) kods  | 85078000 |
|                                        |                | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e) | 2790,64  |
|                                        |                | Papildus informācija             |          |
|                                        |                | Niminālais izejas spriegums      | 230 V    |



0731304292623



731304292623

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.