

NETGEAR GS316P Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns



Zīmols : NETGEAR  
Preces kods: GS316P-100EUS  
Modeļa nosaukums : GS316P

NETGEAR GS316P. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 32 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 54 V. Saspraudnis: DC-līgзда. Power over Ethernet (PoE). Pie sienas piestiprināms

| Vadības īpašības                                |                                                                                            | Dizains                                        |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                                   | Nepārvaldīts                                                                               | Pie sienas piestiprināms                       | ✓            |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✓                                                                                          | Darbības rādītāji                              |              |
| Savienojamība                                   |                                                                                            | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)             | 2362192 h    |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 16                                                                                         | Energijas pārvaldība                           |              |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                             | DC ievades spriegums                           | 54 V         |
| Saspraudnis                                     | DC-līgзда                                                                                  | Ieejas strāva                                  | 2.4 A        |
| Tīklošana                                       |                                                                                            | Strāvas patēriņš (maks)                        | 127,9 W      |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Power over Ethernet (PoE)                      |              |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                                                                          | Power over Ethernet (PoE) *                    | ✓            |
| Pilns duplexss                                  | ✓                                                                                          | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits | 16           |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                                                          | Ārējās vides apstākļi                          |              |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                                                                          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Datu pārraide                                   |                                                                                            | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -20 - 70 °C  |
| Komutācijas ietilpība *                         | 32 Gbit/s                                                                                  | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 0 - 90%      |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 4000 ieraksti                                                                              | Ekspluatācijas augstums                        | 0 - 3000 m   |
| Latentums (1 Gbps)                              | 3,7 mikrosekunde                                                                           | Karstuma izkļiedēšana                          | 437,42 BTU/h |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                                                                                          | Svars&dimensijas                               |              |
| Jumbo rāmji                                     | 9216                                                                                       | Platums                                        | 286 mm       |
| Pakešu nosūtīšanas ātrums (1 Gbps)              | 1448000 Paketes sekundē                                                                    | Dziļums                                        | 102 mm       |
| Pakešu buferatmiņa                              | 1 MB                                                                                       | Augstums                                       | 27 mm        |
| Dizains                                         |                                                                                            | Svars                                          | 880 g        |
| Statņa montāža *                                | ✗                                                                                          | Logistiskie dati                               |              |
| Produkta krāsa                                  | Melns                                                                                      | Harmonizētās sistēmas (HS) kods                | 85176990     |
| Apvalka materiāls                               | Metāls                                                                                     |                                                |              |
| LED indikatori                                  | ✓                                                                                          |                                                |              |



0606449146882



606449146882

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.