

Chieftec EON ZPU-400S блок питания 400 W 20+4 pin ATX ATX
Черный

Производитель : Chieftec Семейство продуктов: EON Код товара: ZPU-400S
Модель : ZPU-400S

Chieftec EON ZPU-400S. Общая мощность: 400 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Длина кабеля питания SATA: 550,600 mm. Предназначение: ПК/сервер, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS. Цвет товара: Черный, Диаметр вентилятора: 12 см. Compliance certificates: CB, CE, EAC, RoHS



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	400 W	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	150,450 mm
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Частота входящего переменного тока	50 Hz	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	1
Ток на входе	3 A	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Максимальное входное напряжение при 220В	3 A	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Коэффициент мощности	0,9	Тип свивки	Немодульный
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Производительность	
Комбинированная мощность (-12 В)	4,8 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Поддерживаемые форм-факторы материнской платы	ATX
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Предназначение *	ПК/сервер
Максимальный выходной ток (+12 В1)	30 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Версия ATX	2.3
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,4 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Цвет товара	Черный
Функции защиты электропитания	Короткое замыкание, Surge and inrush, Surge protection	Диаметр вентилятора	12 cm
Порты и интерфейсы		Вкл/Выкл переключатель	✓
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Сертификаты	
Длина кабеля питания материнской платы	55 cm	Compliance certificates	CB, CE, EAC, RoHS
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm
		Глубина	140 mm
		Высота	86 mm
		Вес	1,15 kg

Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Количество разъемов питания SATA	4	Масса брутто	1,4 kg
Длина кабеля питания SATA	550,600 mm	Тип упаковки	Коробочная версия
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2	Технические характеристики	
		Сертификаты устойчивого развития	ErP
		Логистические данные	
		Гарантийный срок	2 лет



0753263078605



753263078605

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.