

be quiet! POWER ZONE 2 750W блок питания 20+4 pin ATX ATX
Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP006EU

Модель : POWER ZONE 2 750W

be quiet! POWER ZONE 2 750W. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 820 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 550,700,850,1000 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Platinum. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 14 см. Compliance certificates: BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКК), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	750 W	Тип свивки	Fully-Modular
Пиковая мощность	820 W	Производительность	
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Platinum
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Предназначение *	ПК
Максимальное входное напряжение при 110В	10 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальное входное напряжение при 220В	5 A	Версия ATX	3.1
Коэффициент мощности	0,98	Версия EPS	2.92
Количество шин +12 В	1	Уровень шума	15,8 dB
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Тип оси куллера	Подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Комбинированная мощность (+12 В)	750 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Дизайн	
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Цвет товара	Черный
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Диаметр вентилятора	14 см
Максимальный выходной ток (+12 В)	62,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Освещение	✗
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Вкл/Выкл переключатель	✓
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Условия эксплуатации	
Время удержания	24,5 ms	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Эффективность	92,5%	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%

Энергопитание		Сертификаты	
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush, Пониженное напряжение	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Порты и интерфейсы		Compliance certificates	BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Вес и размеры	
Длина кабеля питания материнской платы	60 cm	Ширина	150 mm
Количество разъемов питания SATA	6	Глубина	160 mm
Длина кабеля питания SATA	550,700,850,1000 mm	Высота	86 mm
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	1	Данные об упаковке	
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	850 mm	Инструкция	✓
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Языки руководства пользователя	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Польский, Русский, Украинский
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	3	Ширина упаковки	248 mm
Разъемы питания PCI Express (16-конт)	1	Глубина упаковки	328 mm
Длина кабеля для питания PCI Express	60 cm	Высота упаковки	102 mm
Разъем процессора P4 (4-конт)	1	Масса брутто	3,21 kg
Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Длина кабеля питания процессора	70 cm	Технические характеристики	
Разъем PCI Express	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP, Triman
		Логистические данные	
		Длина транспортировочной упаковки	65,1 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	28,2 cm
		Высота транспортировочной упаковки	34,6 cm
		Количество в транспортировочной упаковке	6 шт
		Вес транспортировочной упаковки	19,3 kg
		Прочие свойства	
		Винты в комплекте	✓
		Кабельные стяжки включены	✓



4260052191361

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.