



## Dahua Technology Cooper DH-HAC-T3A21-VF камера видеонаблюдения Dome Камера системы скрытого видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 1920 x 1080 пикселей Потолок

**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** Cooper

**Код товара:** DH-HAC-T3A21-VF

**Модель :** DH-HAC-T3A21-VF



Dahua Technology Cooper DH-HAC-T3A21-VF. Тип: Камера системы скрытого видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,04 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 106°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 1920 x 1080 пикселей. Фокусное расстояние: 2.7 - 12 mm, Фокус: Руководство, Наименьшее фокусное расстояние: 0,5 m

| Производительность                                |                                                                                     | Видео                                         |                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип *                                             | Камера системы скрытого видеонаблюдения                                             | Максимальное разрешение *                     | 1920 x 1080 пикселей                       |
| Поддерживаемое размещение *                       | В помещении и на открытом воздухе                                                   | Всего мегапикселей *                          | 2 MP                                       |
| Технология подключения *                          | Проводная                                                                           | Поддерживаемые разрешения                     | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Режим "день/ночь"                                 | ✓                                                                                   | Поддерживаемые видеоформаты                   | 720p, 1080p                                |
| Сертификация                                      | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | Частота смены кадров                          | 30 fps                                     |
| Дизайн                                            |                                                                                     | Система аналогового формата сигнала           | NTSC, PAL                                  |
| Формат *                                          | Dome                                                                                | Подавление шума                               | ✓                                          |
| Тип крепления *                                   | Потолок                                                                             | Технология шумоподавления                     | Шумоподавление Ультра 2D                   |
| Цвет товара *                                     | Черный, Белый                                                                       | Тип регулировки усиления                      | Авто                                       |
| Материал корпуса                                  | Алюминий, Пластик                                                                   | Компенсация фоновой засветки                  | ✓                                          |
| International Protection (IP) код                 | IP67                                                                                | компенсация засветки (HLC)                    | ✓                                          |
| Камера                                            |                                                                                     | цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) | ✓                                          |
| Управление поворотом камеры                       | ✓                                                                                   | интеллектуальная ИК-подсветка                 | ✓                                          |
| Управление наклоном камеры                        | ✓                                                                                   | Аудио                                         |                                            |
| Минимальное освещение                             | 0,04 lx                                                                             | Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)             | 65 dB                                      |
| Угол вращения                                     | 355°                                                                                | Сеть                                          |                                            |
| Угол обзора объектива по горизонтали              | 106°                                                                                | Подключение Ethernet *                        | ✗                                          |
| Угол обзора объектива по вертикали                | 56°                                                                                 | Wi-Fi *                                       | ✗                                          |
| Угол наклона                                      | 0 - 75°                                                                             | Bluetooth *                                   | ✗                                          |
| Диапазон панорамирования                          | 0 - 355°                                                                            | Устройства хранения данных                    |                                            |
| Тип затвора камеры                                | Электронный                                                                         | Встроенный жесткий диск *                     | ✗                                          |
| Скорость действия затвора                         | 1/25 - 1/1000000 s                                                                  | Порты и интерфейсы                            |                                            |
| Датчик изображения                                |                                                                                     | Выходные порты BNC                            | 1                                          |
| Количество датчиков                               | 1                                                                                   | Энергопитание                                 |                                            |
| Размер оптического сенсора                        | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                            | Тип источника питания *                       | Постоянный ток                             |
| Прогрессивная развертка                           | ✓                                                                                   | Максимальное потребление энергии              | 4,6 W                                      |
| Тип сенсора *                                     | CMOS                                                                                | Выходное напряжение постоянного тока          | 12                                         |
| количество эффективных пикселей (горизонт X верт) | 1920 x 1080 пикселей                                                                | Условия эксплуатации                          |                                            |
| Объектив                                          |                                                                                     | Диапазон температур при эксплуатации          | -40 - 60 °C                                |
| Количество линз *                                 | 1                                                                                   |                                               |                                            |
| Фокусное расстояние                               | 2.7 - 12 mm                                                                         |                                               |                                            |

| Объектив                               |              | Условия эксплуатации                              |             |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Фокус                                  | Руководство  | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,8          | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 90%     |
| Наименьшее фокусное расстояние         | 0,5 m        | Вес и размеры                                     |             |
| Ночное видение                         |              | Высота                                            | 106 mm      |
| Ночное видение *                       | ✓            | Диаметр                                           | 12,2 cm     |
| Дистанция ночного видения              | 30 m         | Вес                                               | 390 g       |
| Тип светодиода                         | Инфракрасный | Данные об упаковке                                |             |
| Количество светительных светодиодов    | 2            | Масса брутто                                      | 510 g       |
|                                        |              | Содержимое упаковки                               |             |
|                                        |              | Количество камер *                                | 1           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.